

Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Katharina-von-Bora-Straße, München

- WDVS
- Montage Deko-Elemente
- Beschichtung





Ausgezeichnet mit dem DGNB Vorzertifikat in Gold: Der Erweiterungs-Neubau des Landeskirchenamtes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

Formvollendete Fassadengestaltung

Objektdaten

Projekt:

Erweiterungs-Neubau des Landeskirchenamtes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, München

Bauherr:

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, München

Projektsteuerung/Bauleitung:

Zinner Ingenieure GbR, Krailling

Architekten:

Wandel Lorch WHL GmbH
Architekten und Stadtplaner BDA,
Saarbrücken

Leistungen Haslreiter GmbH:

WDVS, Montage Dekoelemente,
Beschichtung

Fassadenfläche:

1.275 m²

Materialien:

sto: Polystyrol-Hartschaumplatte
180/200 mm, WLG 035),
Speedlamelle Sto Dekoprofile,
StoColor Maxicryl



Der fünfstöckige Erweiterungs-Neubau des Landeskirchenamtes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zwischen Königsplatz und Altem Botanischem Garten in München ist zweifellos ein architektonischer Blickfang. Neben dem Stahldach mit seiner durchbrochenen Struktur besticht die außergewöhnliche Fassade.

Mit ihren polygonalen Flächen wirkt sie wie ein großes Faltmuster, dessen dreidimensionale Ausprägung im Spiel von Licht und Schatten wirkungsvoll betont wird.

Fassadenaufbau: effizient und nachhaltig

Bereits 2013 wurde der Neubau von der DGNB mit dem Vorzertifikat in Gold ausgezeichnet. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen bewertet dabei die Gesamtleistung eines Gebäudes anhand von rund 40 Kriterien. Dies bedeutet, dass auch die verwendeten Materialien entsprechende ökologische Standards aufweisen müssen.

Dementsprechend fiel bei der Dämmung die Wahl auf ein effizientes und hochwertiges WDV-System. Auf rund 1.300 qm wurde eine 200-mm-starke EPS-Dämmung mit umlaufenden Brandriegeln aus Mineralwolle angebracht und armiert. Sie bildet ab dem ersten Stockwerk aufwärts die Plattform für die knapp 1.400 Deko-Elemente, die der Fassade ihr kunstvolles Erscheinungsbild verleihen.

Perfekte Organisation und einwandfreie Ausführung von Anfang an

Nach exakter Vermaßung der armierten Dämmschicht wurden die Architekturelemente in 20 verschiedenen Formvarianten von der Sto AG passend hergestellt und just in time geliefert.

Die durchschnittlich 125 x 95 x 7 cm großen Elemente wurden gemäß Verlegeplan auf dem Untergrund verklebt und zusätzlich in der Wand rückverankert um sie gegen Absturz zu sichern.

Die exakten Anschlüsse der einzelnen Elemente zueinander bzw. der entkoppelten, wärmebrückenfreien Anschlüsse an die Fenster belegen eine hohe Präzision bei der Ausführung der Fassade.

Für diese ungewöhnliche und technisch anspruchsvolle Fassade wurde bereits im Vorfeld ein eigenes Statik-Gutachten angefertigt.



Stilgerechtes Oberflächenfinish

Die fertig montierten Deko-Elemente erhielten eine quarzhaltige Grund- und Zwischenbeschichtung. Diese wurden im Kreuzgang mit einer Bürste bearbeitet um eine strukturierte,

feinsandige Oberfläche zu erhalten. Den Abschluss bildet schließlich ein zweifacher Anstrich mit einer hochwertigen und witterungsbeständigen Reinacrylatfarbe in lichtem Beige-Grau.

Dekorative Leichtgewichte:
Die Deko-Profile bestehen aus dem kompakten und unempfindlichen mineralischen Werkstoff Verofill (silikatischen Microhohlkugeln), der rund 70 % leichter ist als Gips.

Anspruchsvolle Großprojekte sind unsere Stärke

Unser Leistungsangebot:

- Verarbeitung hochwertiger WDV-Systeme
- Betonsanierung und Bauwerksinstandhaltung
- Innendämmsysteme

Unsere Serviceleistungen:

- Detailberatungen, Bemusterungen, Farbkonzepte

Unser Zusatzangebot (in Verbindung mit unseren Hauptleistungen):

- Gerüstbau
- Fenster, Türen, Vordächer, Rollläden, Balkone und dezentrale Lüftungsgeräte
- Spengler-, Schlosser- und Elektroarbeiten, Bodenbeschichtungen, Abbrucharbeiten, Garten- und Landschaftsbau

Hasltreiter GmbH
Hauptsitz/Verwaltung
Sammarei 13
94496 Ortenburg
Telefon: 08542 1697-0
Telefax: 08542 1530
info@hasltreiter.de

Betrieb München
Projekt-/Bauleitung, Lager
Hartweg 2
85646 Neufarn
Telefon: 089 9046468
Telefax: 089 90480550