

Thermo NB RA-RS								
Grenzmaße Kurbelbedienung								
Modell	Führung	min. Breite		max. Breite	max. Höhe			max. Fläche
		ohne Spindelsperre	mit Spindelsperre		Schachthöhe E = 225 mm	Schachthöhe E = 240 mm	Schachthöhe E = 260 mm	
Flachlamelle 80 mm	Schienenführung	465 mm	485 mm	5.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	14 m ²
Flachlamelle 80 mm	Seilführung	465 mm	485 mm	5.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	14 m ²
Randgebördelte Lamelle 80 mm	Schienenführung	400 mm	420 mm	5.000 mm	2.450 mm	2.750 mm	3.000 mm	14 m ²
Randgebördelte Lamelle 80 mm	Seilführung	400 mm	420 mm	5.000 mm	2.450 mm	2.750 mm	3.000 mm	14 m ²
Randgebördelte S-Lamelle 92 mm**	Schienenführung	—	430 mm	5.000 mm	—	2.600 mm	3.000 mm	14 m ²
Randgebördelte S-Lamelle 92 mm**	Seilführung	—	485 mm	5.000 mm	—	2.600 mm	3.000 mm	14 m ²
Randgebördelte Z-Lamelle 92 mm**	Schienenführung	—	430 mm	5.000 mm	—	2.600 mm	3.000 mm	14 m ²
Randgebördelte Z-Lamelle 92 mm**	Seilführung	—	485 mm	5.000 mm	—	2.600 mm	3.000 mm	14 m ²
Grenzmaße Motorbedienung								
Modell	Führung	min. Breite	max. Breite	max. Höhe			max. Fläche	
				Schachthöhe E = 225 mm	Schachthöhe E = 240 mm	Schachthöhe E = 260 mm		
Flachlamelle 80 mm	Schienenführung	490 mm	5.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	20 m ²	
Flachlamelle 80 mm	Seilführung	490 mm	5.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	20 m ²	
Randgebördelte Lamelle 80 mm	Schienenführung	430 mm	5.000 mm	2.450 mm	2.750 mm	3.000 mm	20 m ²	
Randgebördelte Lamelle 80 mm	Seilführung	430 mm	5.000 mm	2.450 mm	2.750 mm	3.000 mm	20 m ²	
Randgebördelte S-Lamelle 92 mm **	Schienenführung	450 mm	5.000 mm	—	2.600 mm	3.000 mm	20 m ²	
Randgebördelte S-Lamelle 92 mm **	Seilführung	450 mm	5.000 mm	—	2.600 mm	3.000 mm	20 m ²	
Randgebördelte Z-Lamelle 92 mm **	Schienenführung	450 mm	5.000 mm	—	2.600 mm	3.000 mm	20 m ²	
Randgebördelte Z-Lamelle 92 mm **	Seilführung	450 mm	5.000 mm	—	2.600 mm	3.000 mm	20 m ²	