

LIQUISEAL FLEECE

Systemgeprüft und ideal abgestimmt

VLIES

Einsatzgebiete

- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Einlage für LIQUISEAL Abdichtungen

Merkmale

- Einfachere Verarbeitung durch eine bessere Vliesdurchtränkung
- Systemgeprüft und auf den Anwendungszweck abgestimmt
- Reguliert die Schichtdicke
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Basis: Polyester

Lagerung

Vor Feuchtigkeit schützen, trocken, knickfrei und liegend lagern.

Verarbeitung

Anwendung

Ca. 2/3 LIQUISEAL 1C SF Abdichtung auf vorbereiteten und vorbehandelten Untergrund vorlegen, sofort LIQUISEAL Fleece falten- und blasenfrei einlegen und andrücken. Dabei die einzelnen Vliesbahnen mit mind. 5 cm Überlappung verlegen. Weiter frisch-in-frisch



mit ca. 1/3 LIQUISEAL 1C SF Abdichtung das eingelegte LIQUISEAL Fleece vollständig bis zur Sättigung tränken, Materialüberschuss vermeiden.

Anschlüsse an Tür- und Fensterelemente etc. mit einer Höhe < 15 cm (ab Oberkante Belag) sind mit mind. 5 cm Überdeckung herzustellen. Anschlüsse und Übergänge an Fremdprodukte sind mit min. 10 cm Überlappung herzustellen.

Allgemeine Hinweise

Den LIQUISEAL Produkten dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Nur zur gewerblichen Nutzung.

Liefergrößen

Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	21 cm / 26,25 cm / 35 cm

Eigenschaften

Form	fest
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 165 g/m ²

Entsorgung

Vlies	EAK 04 02 21
--------------	--------------



Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0
E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com