

Produktdatenblatt. Lehm-Fixativ

Produktbeschreibung

Lehm-Fixativ ist eine verarbeitungsfertig verdünnte Silikat- Grundierung zur Erhöhung der Abrieb- und Oberflächenfestigkeit von Lehmputzen und Lehmspachteln.

Informationen

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit

> Technische Daten und Eigenschaften

Verbrauch	ca. 0,1 – 0,3 l je m ²
-----------	-----------------------------------

> Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	10 Liter- Kanister
Lagerfähigkeit	Lehm Fixativ ist bei entsprechender Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig.
Sicherheitshinweise	Augen und Haut vor Spritzern schützen. Der EU Grenzwert für dieses Produkt: Kat. (A/h) 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält < 1,0 g/l VOC

> Eigenschaften

Emissionsminimiert, weichmacher- und lösemittelfrei. Zum Verfestigen von mineralischen Untergründen und Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender Flächen.

> Verarbeitung und Verarbeitungszeit

Lehm-Fixativ ist unverdünnt zu verarbeiten. Stein, Glas Metall, Fensterscheiben, Gesimse etc. sorgfältig abdecken. Um ein tieferes Eindringen zu erreichen, muss zweimal "nass-in-feucht" gestrichen werden. Ein Überstreichen bereits angetrockneter Flächen ist wegen möglicher Schleierbildung zu vermeiden.

> Besonders zu beachten

- Während und nach Verarbeitung Räume gut belüften
- Beim Streichen darf die Untergrund- und Umgebungstemperatur nicht unter +8 °C liegen
- keine Fremdstoffe beimischen
- Arbeitsgeräte gleich nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Kühl aber frostfrei lagern

Für weitere

Informationen wenden

Sie sich bitte an:

CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Deutschland
T +49 36332 89-100
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
casea-gips.de

Ein Unternehmen der
REMONDIS-Gruppe