



Alte Putzflächen renovieren

Einfach und schnell zur perfekten Fassade

Häufig ist es nicht notwendig einen Altputz vollständig zu entfernen, auch wenn er den einen oder anderen Riss hat. In solchen Fällen hat es sich bewährt, die Fassade mit Dünnschichtputzen zu überarbeiten. Damit die bereits vorhandenen Risse nicht erneut auftreten, muss zuvor geprüft werden, ob die Rissursachen noch aktiv sind. Ist dies der Fall, müssen sie vor der Putzsanierung abgestellt werden. Zur Erhöhung der Sicherheit gegenüber dem erneuten Auftreten von Rissen wird in das Sanierungs-Putzsystem eine Bewehrung in Form eines Glasfaser-Gewebes eingearbeitet.

Die Kombination aus Remmers VM Fill als Armierungsputz und Remmers VM Fill rapid als filzbarer Oberputz hat sich

seit vielen Jahren für die Instandsetzung gerissener Putzfassaden bewährt. Ist der Putz nicht gerissen, sondern lediglich in seiner Oberfläche geschädigt, abgewittert und unansehnlich, kann alternativ zu VM Fill rapid auch Remmers SP Top Q2 für die Überarbeitung eingesetzt werden.



Remmers Lösung	Anwendungsbereiche	Eigenschaften	Seite
VM Fill	Universeller Verbundmörtel Klebe- und Armierungsmörtel Sockelputz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserabweisend ■ Gutes Haftvermögen ■ Maschinengängig 	80
VM Fill rapid	Schneller Verbundmörtel Klebemörtel, Spachtel und Dünnschichtputz Sockelputz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell abbindend ■ Wasserabweisend ■ Filzbar 	80