

3IN1 HOLZSCHUTZ-LASUREN AUSSEN

Premiumschutz hoch drei



3in1-Lasuren von Remmers sind Imprägnierung, Grundierung und Lasur in einem Produkt. Sie schützen das Holz natürlich matt vor UV-Strahlung und vor allen Dingen atmungsaktiv vor Feuchtigkeit. Durch den Schutz vor Witterungseinflüssen (konstruktiver Holzschutz und Feuchteschutz des Produktes) wird das Risiko der Entstehung von Bläue und Fäulnis reduziert. Zusätzlich ist der Anstrich geschützt vor Schimmel und Algen und bewirkt physikalisch Sicherheit gegen Wespenfraß. Und das Beste: Nach langer Standzeit und gleichmäßiger Abwitterung, kann das Holz in der Regel ohne Anschleifen überstrichen werden und sieht wieder aus wie neu – 3in1-Lasuren von Remmers sparen Zeit und Geld!

Kundennutzen im Detail:

- ✓ 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur in einem
- ✓ Weniger Streichaufwand
- ✓ geringere Materialkosten pro m²
- ✓ Überstreichbar ohne Anschleifen

Empfohlene Produkte

3in1 Holzschutz-Lasuren



HK-Lasur 3in1 ^[plus]

Lösemittelreduzierte Premium-Holzschutz-Lasur mit ausgeprägtem Feuchteschutz für Holz im Freien

HK-Lasur 3in1 ^[plus] Grey Protect

Lösemittelreduzierte Premium-Vergrauungslasur mit ausgeprägtem Feuchteschutz für Außen

HK-Lasur 3in1

Lösemittelbasierte Premium-Holzschutz-Lasur mit ausgeprägtem Feuchteschutz für Holz im Freien

HK-Lasur 3in1 Grey Protect

Dekorative, lösemittelbasierte Premium-Vergrauungslasur für Außen

Holzschutz-Creme 3in1

Lasierend pigmentierte, dekorative Holzschutz-Lasur für den Schutz und die Veredelung von Holz im Außenbereich

HK-Lasur 3in1 [plus]

Schnell trocknende, lösemittelreduzierte Premium-Holzschutz-Lasur mit ausgeprägtem Feuchteschutz für Holz im Freien

| | |
|----------------------------------|--|
| Anwendungsbereiche | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Holz außen ▪ Hölzer ohne Erdkontakt ▪ Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen ▪ Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profild Bretter, Gartenhäuser ▪ Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen ▪ Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur ▪ Holzschutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung ▪ Imprägniereffekt: Holzabsättigung gegen Feuchtigkeit ▪ Diffusionsoffener Schutzfilm: Feuchtigkeit kann entweichen ▪ Hydrophobierend: nasse Oberflächen trocknen schnell ▪ Durch den Schutz vor Witterungseinflüssen (konstruktiver Holzschutz und Feuchteschutz des Produktes) wird das Risiko der Entstehung von Bläue und Fäulnis reduziert ▪ Anstrichfilm geschützt vor Bläue, Schimmel und Algen ▪ Schnelle Trocknung: 2 Anstriche an einem Tag ▪ Gleichmäßig matte Oberfläche in brillanten Farbtönen ▪ Umweltverträglichkeit: niedriger Lösemittelgehalt ▪ Langzeitschutz mit gleichmäßiger Abwitterung ohne Abblättern ▪ Nachbehandlung ohne Anschleifen ▪ Dünnschichtlasur ▪ Matt |
| Arbeitsgeräte / Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunststoffborsten-Pinsel, Flächenstreicher ▪ Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen ▪ Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen |
| Tipps & Wissenswertes | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HK-Lasur 3in1 [plus] überzeugt mit einer sehr gleichmäßig, matten Oberfläche ▪ Dauerhaft helle Lasurfarbtöne lassen sich durch einen zusätzlichen Endanstrich mit Dauerschutz-Lasur UV (farblos UV+) erzielen |
| Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 100 ml/m² je Arbeitsgang, mindestens 2 Anstriche erforderlich |
| Reichweite | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l reichen für 7,5 m² bei einem Anstrich ▪ 2,5 l reichen für 25 m² bei einem Anstrich ▪ 5 l reichen für 50 m² bei einem Anstrich |



| Systemprodukte | Art.-Nr. |
|-------------------------|----------|
| Dauerschutz-Lasur UV | (2234) |
| Dauerschutz-Lasur [eco] | (7670) |
| Hirnholzschutz | (1900) |



| Anz. je Palette | | 672 | 200 | 96 | 30 | 22 |
|-------------------------|------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| VPE | | 3 × 0,75 l | 2 × 2,5 l | 2 × 5 l | 10 l | 20 l |
| | | Eimer W | Eimer W | Eimer W | Eimer W | Eimer W |
| Gebinde-Schlüssel | | 01 | 03 | 05 | 10 | 20 |
| Art.-Nr. | | | | | | |
| eiche hell (RC-365) | 5431 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| farblos | 5432 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kiefer (RC-270) | 5433 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| nussbaum (RC-660) | 5434 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| palisander (RC-720) | 5435 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| pinie/lärche (RC-260) | 5436 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| teak (RC-545) | 5437 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| eiche rustikal (RC-360) | 5444 | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| mahagoni (RC-565) | 5446 | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| weiß (RC-990) | 5451 | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| kastanie (RC-555) | 5453 | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| ebenholz (RC-790) | 5454 | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| tannengrün (RC-960) | 5455 | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Sonderfarbtöne* | 5443 | | ■ | ■ | ■ | ■ |



eiche hell (RC-365)



farblos*



kiefer (RC-270)



nussbaum (RC-660)



palisander (RC-720)



pinie/lärche (RC-260)



teak (RC-545)



eiche rustikal (RC-360)



mahagoni (RC-565)



weiß* (RC-990)



kastanie (RC-555)



ebenholz (RC-790)



tannengrün (RC-960)



Sonderfarbtöne

*Nur für nicht direkt bewitterte Außenbereiche

HK-Lasur 3in1 Grey Protect [plus]

Schnell trocknende, lösemittelreduzierte Premium-Vergrauungslasur für Außen

| | |
|----------------------------------|--|
| Anwendungsbereiche | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Holz außen ▪ Hölzer ohne Erdkontakt ▪ Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen ▪ Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profildbretter, Gartenhäuser ▪ Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen ▪ Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Natürliche Grautöne für Holz im Freien ▪ Dauerhaft gleichmäßiger Farbton im bewitterten und unbewitterten Bereich ▪ 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur ▪ Holzschutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung ▪ Imprägniereffekt: Holzabsättigung gegen Feuchtigkeit ▪ Diffusionsoffener Schutzfilm: Feuchtigkeit kann entweichen ▪ Hydrophobierend: nasse Oberflächen trocknen schnell ▪ Durch den Schutz vor Witterungseinflüssen (konstruktiver Holzschutz und Feuchteschutz des Produktes) wird das Risiko der Entstehung von Bläue und Fäulnis reduziert ▪ Anstrichfilm geschützt vor Bläue, Schimmel und Algen ▪ Schnelle Trocknung: 2 Anstriche an einem Tag ▪ Umweltverträglich: niedriger Lösemittelgehalt ▪ Langzeitschutz mit gleichmäßiger Abwitterung ohne Abblättern ▪ Nachbehandlung ohne Anschleifen ▪ Dünnschichtlasur ▪ Farbtöne sind untereinander mischbar ▪ Matt |
| Arbeitsgeräte / Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunststoffborsten-Pinsel, Flächenstreicher ▪ Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen ▪ Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen |
| Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 100 ml/m² je Arbeitsgang, mindestens 2 Anstriche erforderlich |
| Reichweite | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l reichen für 7,5 m² bei einem Anstrich ▪ 2,5 l reichen für 25 m² bei einem Anstrich ▪ 5 l reichen für 50 m² bei einem Anstrich |



| Systemprodukte | Art.-Nr. |
|-------------------------|----------|
| Dauerschutz-Lasur UV | (2234) |
| Dauerschutz-Lasur [eco] | (7670) |
| Hirnholzschutz | (1900) |



| Anz. je Palette | | 672 | 200 | 96 | 30 | 22 |
|-----------------------------|------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| VPE | | 3 × 0,75 l | 2 × 2,5 l | 2 × 5 l | 10 l | 20 l |
| | | Eimer W | Eimer W | Eimer W | Eimer W | Eimer W |
| Gebinde-Schlüssel | | 01 | 03 | 05 | 10 | 20 |
| Art.-Nr. | | | | | | |
| anthrazitgrau (FT-20928) | 5438 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| graphitgrau* (FT-25416) | 5439 | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| platingrau* (FT-26788) | 5440 | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| silbergrau (RC-970) | 5441 | ■ | ■ | ■ | | ■ |



anthrazitgrau (FT-20928)



graphitgrau* (FT-25416)



platingrau* (FT-26788)



silbergrau (RC-970)

*Farbton mit Metallic-Effekt



HK-Lasur 3in1

Lösemittelbasierte Premium-Holzschutz-Lasur mit ausgeprägtem Feuchteschutz für Holz im Freien

| | |
|----------------------------------|---|
| Anwendungsbereiche | <ul style="list-style-type: none"> ■ Holz außen ■ Hölzer ohne Erdkontakt ■ Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen ■ Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser ■ Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen ■ Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> ■ 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur ■ Holzschutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung ■ Imprägniereffekt: Holzabsättigung gegen Feuchtigkeit ■ Diffusionsoffener Schutzfilm: Feuchtigkeit kann entweichen ■ Hydrophobierend: nasse Oberflächen trocknen schnell ■ Durch den Schutz vor Witterungseinflüssen (konstruktiver Holzschutz und Feuchteschutz des Produktes) wird das Risiko der Entstehung von Bläue und Fäulnis reduziert ■ Anstrichfilm geschützt vor Bläue, Schimmel und Algen ■ Erhöhter Festkörperanteil bewirkt physikalisch Sicherheit gegen Wespenfraß ■ Nachbehandlung ohne Anschleifen ■ Seidenmatt |
| Arbeitsgeräte / Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Naturborsten-Pinsel, Flächenstreicher ■ Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung und Pinselreiniger reinigen ■ Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen |
| Tipps & Wissenswertes | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für die Erzielung von Top-Seidenglanzoberflächen empfehlen wir eine zweimalige Überarbeitung mit Dauerschutz-Lasur UV ■ Dauerhaft helle Lasurfarbtöne lassen sich mit einem zweimaligen Endanstrich mit Dauerschutz-Lasur UV im Farbton „Farblos UV+“ erzielen |
| Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ca. 100 ml/m² je Arbeitsgang, mindestens 2 Anstriche erforderlich |
| Reichweite | <ul style="list-style-type: none"> ■ 0,75 l reichen für 7,5 m² bei einem Anstrich ■ 2,5 l reichen für 25 m² bei einem Anstrich ■ 5 l reichen für 50 m² bei einem Anstrich |



| Systemprodukte | Art.-Nr. |
|----------------------|----------|
| Dauerschutz-Lasur UV | (2234) |
| Hirnholzschutz | (1900) |



| Anz. je Palette | | 672 | 200 | 96 | 30 | 22 |
|-------------------------|------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| VPE | | 3 × 0,75 l | 2 × 2,5 l | 1 × 5 l | 10 l | 20 l |
| | | Eimer W | Eimer W | Eimer W | Eimer W | Eimer W |
| Gebinde-Schlüssel | | 01 | 03 | 05 | 10 | 20 |
| Art.-Nr. | | | | | | |
| pinie/lärche (RC-260) | 2250 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| teak (RC-545) | 2251 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ebenhholz (RC-790) | 2252 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kastanie (RC-555) | 2253 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| tannengrün (RC-960) | 2254 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| mahagoni (RC-565) | 2255 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| palisander (RC-720) | 2256 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| nussbaum (RC-660) | 2260 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| farblos | 2261 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kiefer (RC-270) | 2262 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| eiche rustikal (RC-360) | 2263 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| eiche hell (RC-365) | 2264 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| hemlock (RC-120) | 2266 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| weiß (RC-990) | 2268 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| salzgrün (RC-965) | 2292 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sonderfarbtöne* | 2267 | | ■ | ■ | ■ | ■ |



*Nur für nicht direkt bewitterte Außenbereiche

HK-Lasur 3in1 Grey Protect

Dekorative, lösemittelbasierte Premium Vergrauungslasur für außen

| | |
|----------------------------------|---|
| Anwendungsbereiche | <ul style="list-style-type: none"> ■ Holz außen ■ Hölzer ohne Erdkontakt ■ Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen ■ Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profild Bretter, Gartenhäuser ■ Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen ■ Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> ■ Natürliche Grautöne für Holz im Freien ■ Dauerhaft gleichmäßiger Farbton im bewitterten und unbewitterten Bereich ■ 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur ■ Holzschutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung ■ Imprägniereffekt: Holzabsättigung gegen Feuchtigkeit ■ Diffusionsoffener Schutzfilm: Feuchtigkeit kann entweichen ■ Hydrophobierend: nasse Oberflächen trocknen schnell ■ Durch den Schutz vor Witterungseinflüssen (konstruktiver Holzschutz und Feuchteschutz des Produktes) wird das Risiko der Entstehung von Bläue und Fäulnis reduziert ■ Anstrichfilm geschützt vor Bläue, Schimmel und Algen ■ Erhöhter Festkörperanteil bewirkt physikalisch Sicherheit gegen Wespenfraß ■ Nachbehandlung ohne Anschleifen ■ Seidenmatt |
| Arbeitsgeräte / Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Naturborsten-Pinsel, Flächenstreicher ■ Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung und Pinselreiniger reinigen ■ Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen |
| Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ca. 100 ml/m² je Arbeitsgang, mindestens 2 Anstriche erforderlich |
| Reichweite | <ul style="list-style-type: none"> ■ 0,75 l reichen für 7,5 m² bei einem Anstrich ■ 2,5 l reichen für 25 m² bei einem Anstrich ■ 5 l reichen für 50 m² bei einem Anstrich |



| Systemprodukte | Art.-Nr. |
|----------------------|----------|
| Dauerschutz-Lasur UV | (2234) |
| Hirnholzschutz | (1900) |



| Anz. je Palette | 672 | 200 | 96 | 30 | 22 |
|--------------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| VPE | 3 × 0,75 l | 2 × 2,5 l | 1 × 5 l | 10 l | 20 l |
| | Eimer W | Eimer W | Eimer W | Eimer W | Eimer W |
| Gebinde-Schlüssel | 01 | 03 | 05 | 10 | 20 |
| Art.-Nr. | | | | | |
| silbergrau (RC-970) | 2257 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| graphitgrau* (FT-25416) | 2265 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| platingrau* (FT-26788) | 2291 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| anthrazitgrau (FT-20928) | 2293 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| wassergrau (FT-20924) | 2294 | ■ | ■ | ■ | ■ |



silbergrau (RC-970)



graphitgrau* (FT-25416)



platingrau* (FT-26788)



anthrazitgrau (FT-20928)



wassergrau (FT-20924)


*Farbton mit Metallic-Effekt



Holzschutz-Creme 3in1

Lasierend pigmentierte, dekorative Holzschutz-Lasur für den Schutz und die Veredelung von Holz im Außenbereich

| | |
|----------------------------------|--|
| Anwendungsbereiche | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Holz außen ▪ Hölzer ohne Erdkontakt ▪ Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen ▪ Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profild Bretter, Gartenhäuser ▪ Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dünnschichtlasur in brillanten Farbtönen ▪ Nur ein Anstrich notwendig ▪ 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur ▪ Imprägniereffekt: Holzabsättigung gegen Feuchtigkeit ▪ Diffusionsoffener Schutzfilm: Feuchtigkeit kann entweichen ▪ Hydrophobierend: nasse Oberflächen trocknen schnell ▪ Durch den Schutz vor Witterungseinflüssen (konstruktiver Holzschutz und Feuchteschutz des Produktes) wird das Risiko der Entstehung von Bläue und Fäulnis reduziert ▪ Anstrichfilm geschützt vor Bläue, Schimmel und Algen ▪ Cremeform: kein Aufrühren erforderlich & ohne Tropfen über Kopf verarbeitbar ▪ Verläuft selbständig ▪ Blättert nicht ab ▪ Nachbehandlung ohne Anschleifen ▪ Seidenmatt |
| Arbeitsgeräte / Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Naturborsten-Pinsel, Flächenstreicher, Velourrolle ▪ Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung und Pinselreiniger reinigen ▪ Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen |
| Tipps & Wissenswertes | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Es handelt sich um eine echte Creme, nicht um eine Gel-Lasur, nach ca. 15 Minuten verläuft die Creme und dringt tief ein. Dadurch reicht auf sägeraue Holz in aller Regel nur ein Arbeitsgang aus ▪ Auf gehobelten Hölzern und Harthölzern (sehr dichten Hölzern) sollte ein zweiter Arbeitsgang erfolgen ▪ Oberfläche nach ca. 30 Minuten auf überschüssiges Material prüfen und dieses bei Bedarf verschleifen |
| Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 200 ml/m² in 1-2 Arbeitsgängen |
| Reichweite | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l reichen für 4 m² bei einem Anstrich, nur ein Arbeitsgang erforderlich! ▪ 2,5 l reichen für 13 m² bei einem Anstrich, nur ein Arbeitsgang erforderlich! ▪ 5 l reichen für 25 m² bei einem Anstrich, nur ein Arbeitsgang erforderlich! |



| Systemprodukte | Art.-Nr. |
|----------------------|----------|
| Dauerschutz-Lasur UV | (2234) |
| Hirnholzschutz | (1900) |



| Anz. je Palette | | 672 | 200 | 96 | 22 |
|-----------------------|------|------------|-----------|---------|---------|
| VPE | | 3 × 0,75 l | 2 × 2,5 l | 1 × 5 l | 20 l |
| | | Eimer W | Eimer W | Eimer W | Eimer W |
| Gebinde-Schlüssel | | 01 | 03 | 05 | 20 |
| Art.-Nr. | | | | | |
| eiche hell (RC-365) | 2715 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kiefer (RC-270) | 2716 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| pinie/lärche (RC-260) | 2717 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| nussbaum (RC-660) | 2718 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| teak (RC-545) | 2719 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| mahagoni (RC-565) | 2720 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| silbergrau (RC-970) | 2722 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| palisander (RC-720) | 2723 | ■ | ■ | ■ | ■ |



eiche hell (RC-365)



kiefer (RC-270)



pinie/lärche (RC-260)



nussbaum (RC-660)



teak (RC-545)



mahagoni (RC-565)



silbergrau (RC-970)



palisander (RC-720)



Nur einmal auftragen...



... verlaufen lassen...



... und fertig!

