OBERFLÄCHENSCHUTZ-SYSTEME | Remmers Systemlösungen

Fassadenbeschichtungen Systembezeichnung	Beschreibung nach Rilli-SIB, ZTV-ING, DIN V 18026	Arbeitsgang		
OS 1 (OS A)	Hydrophobierende Imprägnierung	Hydrophobierung		
OS 2 (OS B)	Beschichtung für nicht begeh- und befahrbare Flächen (ohne Kratz- bzw. Ausgleichsspachtelung)	Imprägnierung		
		Beschichtung		
OS 4 (OS C)	Beschichtung mit erhöhter Dichtheit für nicht begeh- und befahrbare Flächen (mit Kratz- bzw. Ausgleichsspachtelung)	System 1	Spachtelung	
			Beschichtung	
		System 2	Spachtelung	
			Beschichtung	
OS 5a (OS DII)	Beschichtung mit geringer Rissüberbrückungsfähigkeit	cht begeh- und befahrbare Flächen (mit Kratz- bzw.	Spachtelung	
	Tur nicht begen- und befanfbare Flachen (mit Kratz- bzw. Ausgleichsspachtelung)		Beschichtung	
		System 2	Spachtelung	
			Beschichtung	

^{*} Geprüft gem. Bauregelliste A



Produkt / Produktsysteme	BASt- Listung	CE-Kenn- zeichnung	abP	Ü-Kenn- zeichnung
Funcosil IC	*	~	*	~
Imprägniergrund	*	~	*	*
Betonacryl				
OS Concre-Fill	~	~	*	✓
Betonacryl				
Betofix-Spachtel	~	~	*	✓
Betonacryl				
OS Concre-Fill	~	~	*	*
Elastoflex-Fassadenfarbe				
Betofix-Spachtel	~	~	*	*
Elastoflex-Fassadenfarbe				

