Brandschutzkitt Conlit® Kit

Technisches Datenblatt



Conlit Kit ist ein lösungsmittelfreier, einkomponentiger Brandschutzkitt, der unter Hitzeeinwirkung (z.B. im Brandfall) stark aufschäumt. Hierdurch werden auftretende Fugen in Baukonstruktionen rauchdicht verschlossen. Conlit Kit kann in Verbindung mit allen Conlit Abschottungssystemen verwendet werden.

- leichte und schnelle Verarbeitung aus der Kartusche
- gute Klebewirkung
- rauchdicht*

* geprüfte R 90-/S 90-Qualität in Verbindung mit Conlit Rohr- und Kabelabschottungen



Brandschutzkitt Conlit® Kit

Conlit Rohrabschottungen

In Verbindung mit den geprüften Rohrabschottungen des Conlit Systems kann der Conlit Kit zum Verschließen der Spalte zwischen der Rohrschale Conlit 150 U und der Bauteilöffnung verwendet werden. Hierbei darf der zu verschließende Spalt maximal 30 mm betragen.

Conlit Kabel- und Kombiabschottungen

Bei den Kabelabschottungen mit der Conlit Bandage kann der Spalt zum Bauteil (Wand oder Decke) leicht und schnell mit Conlit Kit verschlossen werden. Beim Conlit Penetration Board Systemen können die Restspalte zwischen den Leitungsdurchführungen und der Schottplatte sowie zum Bauteil (Wand oder Decke) mit Conlit Kit verschlossen werden.

Die entsprechenden Verwendbarkeitsnachweise sind zu beachten.


Verwendbarkeitsnachweis


Bauprodukt:


Z-19.11-1104

Lieferprogramm

Conlit Kit	Inhalt
Eimer	18 kg
Eimer	6 kg
Schlauch	300 ml







Postfach 0749 · 45957 Gladbeck T +49 (0) 2043 4080 · **F** +49 (0) 2043 408444 info@rockwool.com · www.rockwool.de

