

deckenunabhängige
Montage

hochwertige
Edelstahldrücker

Spanplatte in
U-Profile eingefasst

System **Forum**





Grundkonstruktion - Material:

Spanplatten V20, 16 mm, E1, weiß beschichtet, verzinkte U-Profile 23 x 23 x 23 mm. Teleskopstützen 30 x 30 x 1,5 mm, mit Auszügen 25 x 25 x 1,5 mm, sendzimirverzinkt.

Systemhöhen: 2.000 mm - 2.400 mm

Türbreiten: 680 mm, 800 mm, 920 mm, 1.000 mm


Montage:

Die Teleskopstützen werden im Abstand von max. 2 m an der Decke und am Boden befestigt, vorzugsweise verdübelt. Zwischen die gesetzten Teleskopstützen werden die Spanplatten mittels U-Profilen seitlich verschraubt und vormontierte Türelemente mittels Scharnieren befestigt.

Merkmale:

Blickdichte und durchgreifichere Konstruktion aus 16mm starker Spanplatte, robuste Türkonstruktion mit umlaufendem Rahmen als Kantenschutz. Besonders helle und hochwertige Optik durch beidseitig weiße Beschichtung, individuelles Design durch farbige Türblätter möglich. Gute Luftzirkulation durch Boden- und Deckenabstand.

Geeignet für:
Neubau, Keller



Drücker Edelstahl



Drücker Kunststoff



PZ-Schloss



Nummernschilder



Aussparungen



Vorhängeschloss



Lichtschalterleiste