

AUFGESETZTE MONTAGE - EINFACHE DICHTUNG

Schnell und einfach zu montieren. Kunststoffdichtungen für hygienische Einbauten. Ideal für Sanierungsanwendungen. Einsatzmöglichkeiten für aufgesetzte Montage typischer Bodenbeläge wie Teppich, Linoleum, PVC, Laminat, Fliesen, usw.

BIS ZU
60 mm
INNENFUGENBREITE

BIS ZU
12,5 mm
FUGENSPIEL



MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	ABSATZ	PUNKTBEL.	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
GFS Serie	Jede Oberflächenart, leicht zu montieren, Sanierung alter Fugen.	keiner	250 kg	20-60 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	10
RLO 50/31	Gewerbe und Parkhäuser, starker Verkehr und schwere Rolllasten.	keiner	1000 kg	50-55 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	12
GFS Serie	Speziell für die Verwendung mit Teppich oder Linoleum.	5 mm	250 kg	20-60 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	14
GFS Serie	Ideal zur Verbindung verschiedener Bodenbeläge.	10-14 mm	250 kg	20-60 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	16

EINGELASSENE MONTAGE - EINFACHE DICHTUNG

Schmale, eingelassen eingebaute Fugensysteme, diskret und kaum sichtbar. Leicht zu reinigen, ideal für Bereiche, in denen Sauberkeit wichtig ist. Für die meisten Bodenbeläge geeignet. Allseitig-mögliche Bewegungen

BIS ZU
67 mm
NENNENFUGENBREITE

BIS ZU
20 mm
FUGENSPIEL




MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	AUSSPARUNG	PUNKTBEL.	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
GFT Serie	Für die meisten Bodenbeläge und saubere Innenbereiche konzipiert.	30-60 mm	250 kg	20-60 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	18
GFT 72/50	Extrem robust; Industrie- und Gewerbeböden mit schwerem Rollverkehr.	50 mm	1000 kg	50-65 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	20

EINGELASSENE MONTAGE - ZWEIFACHE DICHTUNG - SEISMISCH

Für allseitiges Bewegungsspiel und seismische Ereignisse. Saubere und oberflächen-bündige Abschlüsse. Mit Mittelwanne, die Bodenbelag aufnimmt zum diskreten kaschieren der breiten Fuge, oder bündige Mittelplatte.

BIS ZU
250 mm
NENNENFUGENBREITE

BIS ZU
38 mm
FUGENSPIEL



MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	AUSSPARUNG	PUNKTBEL.	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
GTP HD Serie	Abdeckplatte (bündig), saubere gewerbl. Böden, große Rolllast.	16 mm	1000 kg	50-100 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	22
DGTR Serie	Flache Abdeckwanne (3 mm), für PVC/Linoleum/Teppich.	30 mm	250 kg	50-100 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	24
GTRD Serie	Flache Abdeckwanne (9 mm), für Fliesen/Laminat.	30 mm	250 kg	50-100 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	26
SGP Serie	Abdeckplatte (bündig), für breite Fugen, saubere gewerbl. Böden.	16 mm	250 kg	125-250 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	28
SGR Serie	Flache Abdeckwanne (3 mm), für breite Fugen.	16 mm	250 kg	125-250 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	30

AUFGESETZTE MONTAGE - METALL

Aufgesetzte Montage, daher einfach zu montieren. Geringe Wartung. Für die meisten Bodenbeläge geeignet. Ideal für den nachträglichen Einbau.

BIS ZU
157 mm
NENNENFUGENBREITE

BIS ZU
30 mm
FUGENSPIEL



MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	ABSATZ	PUNKTBEL.	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
RLG Serie	Stabiles Profil für innen/außen, mit starkem Verkehr/Sanierung.	keiner	1000 kg	40 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	32
APFN Serie	Hoch beständig gegen Rolllasten, Verformung und Abnutzung.	keiner	1000 kg	83-157 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	33
W Series	Extrem einfach zu montieren, für mäßig frequentierte Innenbereiche.	keiner	250 kg	15-80 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	34

EINGELASSENE MONTAGE - METALL

Strapazierfähiges Profil mit Schwerlastmodellen für Schwerlastverkehr. Geringe Wartung. Für die meisten Bodenbeläge und Anwendungen im Innen- oder Außenbereich geeignet.

BIS ZU
50 mm
NENNENFUGENBREITE

BIS ZU
125 mm
FUGENSPIEL



MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	AUSSPARUNG	PUNKTBEL.	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
APF 30/15	Hoch beständig gegen Rolllasten, Verformung und Abnutzung.	15 mm	1000 kg	30 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	36
APF Serie	Hoch beständig gegen Rolllasten, Verformung und Abnutzung.	25-100 mm	1000 kg	50-150 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	38
SJP Serie	Breite Fugenöffnungen und große Fugenspiele, für alle Bodenbeläge.	38 mm	250 kg	150-250 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	40
SSR Serie	Tiefe Abdeckwanne für anspruchsvolle Bodengestaltung auch über der Fuge.	57 mm	250 kg	100-250 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	42
SJ HD Serie	Boden-bündiger Abschluss für breite Fugen, ideal für starke Rolllasten.	36 mm	1000 kg	100-200 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	44

TRENNUNGSPROFILE

Hochleistungs-Trennungsprofile für Böden mit oder ohne Einschnitte. Erhältlich mit Dichtungen oder in verschiedenen Metallausführungen.

BIS ZU
15 mm
NENNENFUGENBREITE

BIS ZU
2 mm
FUGENSPIEL



MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	FUGENTIEFE	PUNKTBEL.	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
JF Serie	Basis-Trennungsprofile aus extrudiertem Kunststoff.	8-16 mm	250 kg	8 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	46
JF30-50/JO	Trennungsprofile aus extrudiertem Kunststoff für Böden mit Einschnitt.	30-50 mm	250 kg	8 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	47
JSI Serie	Trennungspr. mit Messing- oder Alu-Einsätzen für Böden mit Einschnitt.	30-35 mm	250 kg	2-6 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	48
JFA Serie	Trennungsprofilschienen aus Alu mit zentraler Kunststoffdichtung.	10-15 mm	250 kg	15 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	49
JFB Serie	Hochleistungsprofil aus Aluminium für großes thermisches Fugenspiel.	10-16 mm	250 kg	13 mm	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	50