



## EINFACHE DICHUNG - AUFGESETZTE MONTAGE

BIS ZU  
50 mm  
NENN-FUGENBREITEBIS ZU  
10 mm  
FUGENSPIEL

Für alle Wandabschlüsse geeignet. Schnell und einfach zu montieren. Die koextrudierte Kunststoffdichtung erlaubt allseitige Bewegungen und gewährleistet eine hygienische, spritzwassergeschützte Montage.

MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	ABSATZ	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
FGFS Serie	Ideal für kleine Bewegungsfugen und Umbauen, für alle Wandabschlüsse geeignet.	keiner	25-50 mm		52




## EINFACHE DICHUNG - EINGELASSENE MONTAGE

BIS ZU  
100 mm  
NENN-FUGENBREITEBIS ZU  
75 mm  
FUGENSPIEL

Eingelassene Montage mit Absatz, um verschiedene Wandabschlüsse aufnehmen zu können. Die zentrale Dichtung erlaubt allseitige Bewegungen. Entwickelt für kleine bis mittlere Bewegungsfugen.

MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	ABSATZ	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
FWF Serie	Für schmale Fugen und Putz-Wandabschlüsse.	3 mm Absatz	25-50 mm		53
FWFP Serie	Für schmale Fugen in Verbindung mit Fliesen- oder Trockenbauplatten	14 mm Absatz	25 mm		54
FWS Serie	Mittlere Fugen mit großer horiz. Bewegung und dünnen Wandabschlüssen.	1 mm Absatz	50-100 mm		55
FCS Serie	Mittlere Fugenbreite und abgehängte Decken jeder Art.	keiner	50-100 mm		58




## ZWEIFACHE DICHUNG - SEISMISCH

BIS ZU  
250 mm  
NENN-FUGENBREITEBIS ZU  
25 mm  
FUGENSPIEL

Mit zwei Dichtungen, um temperaturbedingte Bewegungen zu kompensieren, während ein speziell entwickelter Scherenmechanismus das Profil bei seismischer Aktivität freigibt, um die Wände vor Schäden zu bewahren.

MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	AUSSPARUNG	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
SGW Serie	Für mittlere Fugenbreiten und abgehängte Decken aller Art	16 mm eingelassen	125-250 mm		56



## METALL - AUFGESETZTE MONTAGE

BIS ZU  
250 mm  
NENN-FUGENBREITEBIS ZU  
127 mm  
FUGENSPIEL

Aluminium-Profile sind standardmäßig eloxiert, können aber gestrichen oder optional mit RAL-Pulverbeschichtung bestellt werden. Wartungsarm ohne sichtbare Befestigungen und daher manipulationssicher.

MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	ABSATZ	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
SMN Serie	Ohne sichtbare Befestigungen, für mittlere Fugen und jeden Wandabschluss.	keiner	25-100 mm		59
SFW Serie	Glattes seismisches Profil, große Fugenbreite, jeder Wandabschluss.	keiner	100-250 mm		60
W Serie	Vieleitig, extrem leicht zu montieren, jeder Wandabschluss.	keiner	15-100 mm		64




## METALL - EINGELASSENE MONTAGE

BIS ZU  
100 mm  
NENN-FUGENBREITEBIS ZU  
75 mm  
FUGENSPIEL

Stilvolle und bündige Alu-Fugenprofile für Wände. 16 mm Absatz zur Kombination mit Fliesen, Stein oder Trockenbauplatten. Keine freiliegenden Befestigungen, wartungsarm, manipulationssicher.

MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	AUSSPARUNG	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
AFW Serie	Bündiges Profil für mittlere Fugen, ohne sichtbare Befestigung, beständig.	16 mm eingelassen	25-100 mm		62



## PVC - AUFGESETZTE MONTAGE

BIS ZU  
50 mm  
NENN-FUGENBREITEBIS ZU  
15 mm  
FUGENSPIEL

Ein leicht Einstiegs-PVC-Profil für kleine Bewegungsfugen. Dank ihrer einfach anzuwendenden Clips aus rostfreiem Edelstahl sind die Profile ungeachtet des Wandabschlusses binnen Sekunden montiert.

MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	ABSATZ	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
W Serie	Für schmale Fugen. Wandabschluss jeder Art. Clip-Befestigungssystem.	keiner	15-50 mm		63



## KOMPRESSION DICHTUNGEN - AUFGESETZTER EINBAU

BIS ZU  
60 mm  
NENN-FUGENBREITE

Ein sauberer Abschluss für fast alle Wand- und Bodenoberflächen geeignet. Einfach zu montieren, erlaubt allseitiges Bewegungsspiel. Ideal für den nachträglichen Einbau im Innen- und Außenbereich.

MODELL	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	ABSATZ	FUGENBREITE	EIGENSCHAFTEN	SEITE
JDN Serie	Schmale Fugen in Innen- und Außenbereichen, bei Renovierung/Sanierung	keiner	10-60 mm		66

Profil lässt nur horizontales Bewegungsspiel zu

Profil unterstützt seismische Aktivität vollständig

Profil ist einfach und schnell zu montieren

Intensiver Fußgängerverkehr und Einkaufswagen

Für Parkhäuser/Tiefgaragen mit intensivem Autoverkehr

Widersteht Flammen, Hitze und entflammaren Gasen

Profil lässt horizontales und vertikales Bewegungsspiel zu

Profil ist für Innenanwendungen geeignet

Schwerlast-Fugenprofil, hält extrem starker Verkehrslast stand

Entwickelt für gemäßigten Fußgängerverkehr

Spritzwassergeschützt, wasserbeständig und leicht zu reinigen

Schallschutz, reduziert die Übertragung von Luftschall

Profil lässt Bewegungsspiel in alle Richtungen zu

Profil ist für Außenanwendungen geeignet und wetterfest

Beständig bei starker Belastung und extremen Fußgängerverkehr

Entwickelt für intensiven Fußgängerverkehr

Profil ist 100% wasserdicht