

Produktbeschreibung

Hannoband[®]-BG-R ist ein Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung.

Produkteigenschaften

Luftdichte Abdichtung nach DIN 18542-2009 BG-R.

$\alpha < 0,1 \text{ (m}^3/\text{h m dPa)}^{2/3}$ entspricht DIN 18542-2009 BG-R

Brandklasse E nach EN 13501

Anwendungsgebiete

- Fensterbau
- Metallleichtbau
- Innenausbau

Lieferform

Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend. Rollenzlänge: 2-24 m, abhängig von der Materialstärke und Typ.

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die Montageanleitung, die jedem Karton beiliegt.

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Imprägnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

Dimensionen

Fugentiefe [mm] (t_f)	Nennfuge [mm] (b_N)	Einsatzbereich [mm]	
		Min (b_{min})	Max (b_{max})
>10	/3	2	4
>12	/5	4	6
>13	/6	5	7
>15	/7	6	9
>20	/8	7	10
>20	/10	8	12
>20	/12	10	15

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland

Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO



Entsorgung

Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.



HANNO ist zertifiziert nach
IATF 16949 und ISO 9001

Technische Daten

Farbe		grau
Luftdichtheit	EN 1027/EN 12114	$a_n \leq 0,1 \text{ (m}^3 / \text{h m dPa)}^{3/8}$, MPA*
Brandverhalten/Baustoffklasse	EN 13501-2	Klasse E, MPA*
Beanspruchungsgruppe	DIN 18542:2009	BG-R, MPA*
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{Plus} , GEV*
Temperaturbeständigkeit		- 30° C bis 80° C
Lagerstabilität		12 Monate ab Produktionsdatum Das Rückstellverhalten verlangsamt sich mit höherem Alter des Produktes

* MPA: Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover; GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.com einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter info@hanno.com anfordern.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland

Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO ist zertifiziert nach
IATF 16949 und ISO 9001