



# Gully Schraubflansch Datenblatt

Für den bauseitigen Dachanschluss



Tageslicht- und Belichtungssysteme  
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme  
Rauch- und Wärmeabzugssysteme  
Service & Wartung  
Gebäudeautomation

# Anwendung

Die Serie Gully Schraubflansch ist eine Losflansch-Ausführung für den bauseitigen Anschluss von Dachbahnen (von mindestens 1,3 mm Dicke) durch einen Edelstahl-Schraubflansch. Das Material für eine sichere Verschraubung ist im Lieferumfang enthalten.

## Einsatzbereiche

- Flachdachentwässerung
- Neubau und Sanierung
- Alle Dachbahnanschlüsse (mind. 1,3 mm Dicke)

## Vorteile und Merkmale

- Mechanische Fixierung bei unterschiedlichen Anschlussbahnen
- Abgewinkeltes und senkrechttes Ablaufrohr
- Mit Terrassengully-Aufsatz begehbar

## Zubehör

- Heizung
- Terrassengully-Aufsatz

Abflussvermögen in l/s <sup>1)</sup>						
Anstauhöhe	Schraubflansch DN 70		Schraubflansch DN 100		Gully classic DN 125	
mm						
15	2,10	1,80	2,50	3,20	2,40	2,20
25	3,70	4,00	4,20	5,00	4,20	4,00
35	5,40	5,50	6,20	6,30	6,10	5,80
45	7,30	7,40	8,50	8,10	7,90	7,50
55	9,00	-	11,30	10,60	10,20	9,20

<sup>1)</sup> Durch das LGA ermittelte Werte

## Deutschland

Kingspan Light + Air  
 ESSMANN Gebäudetechnik GmbH  
 Im Weingarten 2  
 32107 Bad Salzufflen  
 T: +49 (0) 5222 791-0  
 F: +49 (0) 5222 791-236  
 E: info@essmann.de  
 www.kingspanlightandair.de

Stand 07/2019; Art.-Nr. 11000781553  
 Technische Änderungen vorbehalten.  
 Abbildungen unverbindlich.