

## SML-Verbinder: Empfohlene Einsatzbereiche

	Nennweite DN	Längskraftschlüssig bei Innendruck bis zu ..... bar	im Gebäude, im Schacht, in der Vorwand	im Beton, Bodenplatte	im Erdreich	Außenbereiche und freie Bewitterung	Dachentwässerung (z. B. Unterdruck- system)	Anschluss an Dachgully aus Kunststoff	Anschluss an Kunststoffrohre
1. Dükorapid® Verbinder	50–200*	0,5							
2. Dükorapid® Inox	50–200*	0,5							
3. Rapid Inox Verbinder	50–200*/250–300	0,5/0,3							
4. Düker CV Verbinder	50–300	–							
5. CE Verbinder	50–300	–							
6. CV Inox Verbinder	100–600	–							
7. Düker CE Zweibandverbinder	400	–							
8. Connect-F Inox Verbinder	100–600	–							
9. Connect-G Inox Verbinder	50–400/500/600	10/6/4							
10. SVE Verbinder	50–200	–							
11. Düker EK Fix Verbinder	50–125	–							
12. Multiquick Verbinder	100	–							
13. Düker Kombi-Kralle	50–100/125–150/200/250–300	10/5/3/1			*				
14. Düker Kralle f. CE-Zweibandverbind.	400	1			*				

Bei Unklarheiten bitte  
Rücksprache mit dem  
Werk halten.

\*DN 200:  
Krallen an den  
Richtungsänderungen

\* mit Korrosionsschutz  
z.B. Petrolatumband der Fa. Denso  
(DENSO® Plast, evtl. in Verbindung  
mit DENSO® Mastic PF)