


POROTON®-WU-Schalen

- wärmedämmende U-Schale mit integrierter Wärmedämmung
- als Ringbalken und Ringanker
- Festigkeitsklasse 12 in Anlehnung an DIN 20000-401 (verfüllt mit C20/25)



| Bezeichnung | POROTON®-WU-Schale | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Wanddicke | 30,0 cm | 36,5 cm | 42,5 cm |
| Maße und Materialverbrauch | | | |
| Länge L | 250 mm | | |
| Breite (Wanddicke) B | 300 mm | 365 mm | 425 mm |
| Höhe H | 238 mm | | |
| Abmessungen innen b × h | 155 / 190 mm | 165 / 200 mm | 235 / 190 mm |
| Abmessung a | 96 mm | 165 mm | 140 mm |
| Bedarf WU-Schalen | 4 Stück/m | | |
| Wärmeschutz¹⁾ | | | |
| U-Wert | 0,63 W/(m ² K) | 0,37 W/(m ² K) | 0,41 W/(m ² K) |

Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter www.schlagmann.de

POROTON®-WU-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker, Ringbalken und Stürze, einschl. Verfüllen mit Beton mind. C20/25, Stahl gesondert.

..... m Wanddicke 30,0 / 36,5 / 42,5 cm