

Hochflexibler Fliesenklebemörtel



## UNIFIX®-S3-fast

Schneller Fliesenklebemörtel mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften für höchste Verlegeanforderungen.

**Sicher die Lösung.**



 **SCHOMBURG**

# Hochflexibler, schneller Fliesenklebemörtel C2 FTE S2 **UNIFIX®-S3-fast**

Zweikomponentiger, hochflexibler, schneller, wasserdichter und entkoppelnd wirksamer Fliesenklebemörtel mit hoher Verformungsfähigkeit zur sicheren Verlegung keramischer Fliesen und Platten, Feinsteinzeug und Großformaten für den Wand- und Bodenbereich. Die produkt spezifische, hochflexible Einstellung von UNIFIX-S3-fast ermöglicht eine sichere Verlegung von z. B. keramischen Belägen auf jungem Zementstrich und Beton und bietet darüber hinaus einen besonders schnellen Arbeitsfortschritt. Speziell die wasserdichten und Spannung kompensierenden Mörtel-eigenschaften sind Grundlage für eine sichere Verklebung im Außenbereich als AQUAFIN-TBS Systemkomponente mit 10 Jahren Garantie.

**10 Jahre  
GARANTIE**  
\*Entsprechend den Garantiebedingungen



## Technische Daten

Basis	Flüssigkunststoff (Flüssigkomponente), Zuschlag, Spezial-Bindemittel auf Basis Zement, Additive (Pulverkomponente)
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5°C bis +25°C
Verarbeitungszeit*	ca. 30 - 45 Minuten
Begehrbar*	nach ca. 6 Stunden
Verfugbar*	nach ca. 6 Stunden
Lieferform	20 kg Kombigebinde

\* bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

## Materialbedarf

Verbrauch	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup> bei 6 mm Zahnung ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup> bei 8 mm Zahnung ca. 4,8 kg/m <sup>2</sup> bei 10 mm Zahnung
-----------	---




## Einsatzgebiete

- UNIFIX-S3-fast ist hochflexibel und wird als Dünnbettmörtel besonders zum Verlegen von Steinzeug mit geringer Wasseraufnahme  $\leq 0,5\%$  (Feinsteinzeug), Steinzeug, Klinker und Mosaik auf jungen zementären Untergründen eingesetzt.
- Die hohe Verformbarkeit von UNIFIX-S3-fast kann schädigende Scherspannungen im Belag weitgehend kompensieren, daher auch besonders als Verlegemörtel für Großformate geeignet.
- UNIFIX-S3-fast ist besonders für die Verwendung auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbädern, auf jungen, zementgebundenen begehbaren Untergründen (Zementestriche ca. 3 Tage nach Erstellung) geeignet.
- UNIFIX-S3-fast ist geeignet auf mineralischen und dispersionsgebundenen SCHOMBURG-Verbundabdichtungen und ideal für zeitbedrängtes Arbeiten.

## Eigenschaften

- Zweikomponentig.
- Hochflexibel und schnell.
- Kristallin abbindend.
- Wasserdicht und frostbeständig.
- Für junge zementgebundene Untergründe.
- Spannungskompensierend und entkoppelnd.
- Für beheizte Untergründe.
- Für innen und außen.
- Hohe Haftscherfestigkeit.




# Besondere Anforderungen sicher lösen. S2-Fliesenklebemörtel für die zuverlässige Verlegung.

Die Verlegung keramischer, zum Teil großformatiger Fliesenbeläge erfordert in hoch beanspruchten Bereichen, wie z.B. Unterwasser- und Außenbeläge, eine besonders hohe Sicherheitsrelevanz. UNIFIX-S3-fast besteht aus der Kombination einer Pulverkomponente und einem hochspezialisierten Flüssigkunststoffanteil. Diese funktionale Struktur ist Grundlage für einen wasserdichten, hochelastischen und dabei hochfesten Fliesenklebemörtel – ein Höchstmaß an Know-how und Zuverlässigkeit.



## **Geschmeidige Verarbeitung**

Hoher Komfort



## **Hoch kunststoff- vergütet**

Sehr flexibel



## **Hoch standfest**

Für die rutschfeste  
Fliesenverlegung

SCHOMBURG GmbH  
AquaFinstraße 2 - 8  
D-32760 Detmold (Germany)  
Telefon +49-5231-953-00  
Fax +49-5231-953-333  
[www.schomburg.de](http://www.schomburg.de)



 **SCHOMBURG**