

ASO[®]-R005

Reinigungskonzentrat für Fliesen, Klinker- und Betonsteine



Artikelnummer	Inhalt	ME	Verpackung	Farbe
206400004	25	L	Kanister	farblos
206400003	10	L	Kanister	farblos
206400002	5	L	Kanister	farblos
206400001	1	L	Flasche	farblos

Produkteigenschaften

- Konzentrat
- lösungsmittelfrei

Vorteile

- hinterlässt keine Rückstände
- löst Zementschleier, Beton- und Mörtelreste, Kalkausscheidungen und kalkhaltige Ausblühungen

Einsatzgebiete

- zur Entfernung von Ausblühungen, Kalk-, Zement- und Mörtelresten
- für Sichtmauerwerk geeignet

Technische Daten

Materialeigenschaften

Produktkomponenten	TK-System
Materialbasis	organische Säure
Konsistenz	flüssig
Wasserverdünnbar	Ja

Verarbeitung

Untergrund- / Verarbeitungstemperatur	ca. 5 - 30 °C
---------------------------------------	---------------

ASO[®]-R005

Verarbeitungstechnik

Hilfsmittel / Werkzeuge

- sauberer Mischeimer
- Malerbürste (Quast)
- Nylonbürste
- Spritzanlagen
- Arbeitsschutzausrüstung

Geeigneter Untergrund

- Beton
- Mauerwerk
- Klinker
- Fliesen

Anwendung

Verarbeitung

1. Die Fugennetze sind vor Anwendung von ASO[®]-R005 ausreichend vorzunässen.
2. ASO[®]-R005 ist nur mit sauberem Wasser verdünnt zu verarbeiten (je nach Grad der Verschmutzung und Stärke des Steinansatzes von 1:3 bis 1:10).
3. Baulich geschlossene Behälter sind zu belüften.
4. Bei besonders alten und hartnäckigen Verschmutzungen ist der Reinigungsvorgang ggf. zu wiederholen.
5. Die gelösten Stoffe sind sofort mit ausreichend klarem Wasser abzuspülen.
6. Die Wirkung von ASO[®]-R005 beginnt sofort nach Kontakt mit den zu lösenden Stoffen, dies ist sichtbar durch eine starke, schäumende Kohlensäurebildung.
7. Durch Reiben mit einer Nylonbürste und Verwendung von warmem Wasser kann man die reinigende Wirkung wesentlich unterstützen.
8. Der Reinigungsvorgang erfolgt von unten nach oben.

Lagerbedingungen

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken. 24 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Entsorgung

Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 07 01 99 entsorgt werden.

Hinweise

- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von ASO[®]-R005 schützen!
- Die Eignungs- bzw. Ausführungsempfehlungen der Stein- bzw. Fliesenhersteller sind zu beachten.
- Metalle vor Korrosion schützen!
- Zur Verarbeitung keine Metallgefäße und keine Metallgeräte verwenden!
- Zur Vermeidung von Farbton-Veränderungen des zu behandelnden Untergrundes, zur Einschätzung der Verträglichkeit und zum Bestimmen des Verbrauchs ist grundsätzlich ein Vorversuch erforderlich!

Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: GG40

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.