



MONOFLEX-FB

Fliesenklebemörtel für eine nahezu hohlraumfreie Verklebung hochbelasteter keramischer Beläge.

Sicher die Lösung.



Flexibler Fließbett- Fliesenklebemörtel S1 **MONOFLEX-FB**

Hoch kunststoffvergüteter Fliesenkleber zur Verlegung keramischer Fliesen und Platten, Feinsteinzeug und Großformaten für den Bodenbereich. Die sahnig geschmeidige Verarbeitungskonsistenz ermöglicht eine sehr hohe Flächenleistung, auch bei der Verlegung von Großformaten und thermisch und/oder mechanisch stark belasteten keramischen Belägen im Bodenbereich.



Technische Daten

Basis	Zuschlag, Zement, hochwertige Additive
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5°C - +25°C
Verarbeitungszeit*	45 - 50 Minuten
Begehbar*	nach ca. 4 Stunden
Verfugbar*	nach ca. 6 Stunden
Lieferform	25-kg-Foliensack

* bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Materialbedarf

Verbrauch	ca. 3,4 kg/m ² bei 8 mm Zahnung ca. 4,2 kg/m ² bei 10 mm Zahnung
-----------	---



Einsatzgebiete

- MONOFLEX-FB ist ein Fließbettmörtel zur weitestgehend hohlraumarmen Verlegung großformatiger Feinsteinzeugplatten, Steinzeug, Steingut und andere keramische Beläge, Mosaik und verfärbungsunempfindlichen und nicht durchscheinenden Naturwerksteinen.
- MONOFLEX-FB kann auf allen Bodenuntergründen gemäß DIN 18157, Teil 1, z. B. Beton, Zement- und Calciumsulfat-(-fließ)estrich beheizt und unbeheizt, Verbundelemente aus expandiertem oder extrudiertem Polystyrol mit Mörtelbeschichtung und Gewebeeinlage etc. eingesetzt werden.
- Zur Verlegung auf mineralischen und dispersionsgebundenen SCHOMBURG Verbundabdichtungen.

Eigenschaften

- Rationelle, geschmeidige Verarbeitung.
- Beschleunigt erhärtend.
- Thixotrop, kein Absacken großer, schwerer Platten.
- C2 E gemäß DIN EN 12004.
- S1 verformbarer Mörtel nach DIN EN 12002.
- Für innen und außen.
- Erfüllt die Anforderungskriterien der Richtlinie „Flexmörtel“.




Große Flächen hohlraumarm verlegen. S1-Fliesenkleber für die vollflächige Verlegung.

Die Verlegung keramischer, großformatiger Fliesen und keramischer Beläge auf thermisch und mechanisch hoch beanspruchten Flächen erfordert ein Höchstmaß an vollflächiger Bettung des Belagmaterials. MONOFLEX-FB als Fließbettkleber garantiert durch seine Verarbeitungsperformance eine nahezu hohlraumfreie Verlegung ohne Absacken großer, schwerer Platten. Als verformungsfähiger Klebemörtel S1 bietet MONOFLEX-FB zudem ein Optimum an Sicherheit.




Geschmeidige Verarbeitung

Hoher Komfort



Hoch kunststoff- vergütet

Sehr flexibel



Standfest

Kein Absacken
schwerer Platten

SCHOMBURG GmbH
AquaFinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



 **SCHOMBURG**