

Flexibler Fliesenklebemörtel S1



MONOFLEX

Fliesenklebemörtel mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften für alltägliche Verlegeanforderungen.


Sicher die Lösung.



Flexibler Fliesenklebemörtel S1

MONOFLEX

Hoch kunststoffvergüteter Fliesenkleber zur Verlegung keramischer Fliesen und Platten, Feinsteinzeug und Großformaten für den Wand- und Bodenbereich. Gute Verarbeitungseigenschaften, wie hoher Widerstand gegen das vertikale Verrutschen auch großformatiger Fliesen im Wandbereich sowie langen Einlegezeiten ermöglichen eine wirtschaftliche Anwendung.



Technische Daten

Basis	Sand, Zement, Additive (kunststoffvergütet)
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5°C - +25°C
Verarbeitungszeit*	ca. 2 Stunden
Begehbar*	nach ca. 12 Stunden
Verfugbar*	nach ca. 12 Stunden
Lieferform	25-kg-Foliensack

* bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Materialbedarf

Verbrauch	ca. 1,8 kg/m ² bei 6 mm Zahnung ca. 2,3 kg/m ² bei 8 mm Zahnung ca. 2,8 kg/m ² bei 10 mm Zahnung
-----------	---




Einsatzgebiete

- MONOFLEX eignet sich für die Verlegung großformatiger Feinsteinzeugplatten, Steinzeug, Steingut u. a. keramischer Beläge.
- MONOFLEX wird als Fliesenklebemörtel für Steinzeug, Steingut, Keramik mit geringer Wasseraufnahme $\leq 0,5\%$ (Feinsteinzeug), Klinker, Mosaik und verfärbungsunempfindlichen, nicht durchscheinenden Natursteinmaterialien bis 5 mm Klebebettdicke eingesetzt.
- MONOFLEX ist aufgrund seiner Verformbarkeit geeignet für das Verlegen von Großformaten und eignet sich zur sicheren Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1.
- MONOFLEX ist als Fliesenklebemörtel Systembestandteil auf SCHOMBURG-Verbundabdichtungen.


Eigenschaften

- Ergiebig.
- Für Großformate.
- Hoch standfest bei guten Verarbeitungseigenschaften.
- Für Fußbodenheizung.
- Innen und außen.
- Wand und Boden.
- Normal erhärtend.
- Geprüft gemäß DIN EN 12004, C2 TE S1.
- Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.




Alltägliche Anforderungen sicher lösen. S1-Fliesenkleber für die zuverlässige Verlegung.

Die Verlegung keramischer, zum Teil großformatiger Fliesen, erfordert ein Höchstmaß an Kompetenz und technischem Know-How. Die zuverlässige Verklebung moderner keramischer Fliesen gelingt nur mit einem Klebemörtel, der die technischen Anforderungen erfüllt und übertrifft. MONOFLEX garantiert mit seinen enormen Festigkeiten und einem hohen Verformungspotential (S1) die Sicherheit in der Anwendung.




Geschmeidige Verarbeitung

Hoher Komfort



Hoch kunststoff- vergütet

Sehr flexibel



Hoch standfest

Für die rutschfeste
Fliesenverlegung

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



 **SCHOMBURG**