

MONOFLEX-XL

Fliesenklebemörtel mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften für spezielle Verlegeanforderungen.

Sicher die Lösung.



Flexibler Fliesenklebemörtel S1

MONOFLEX-XL

Hohe Kunststoffvergütung, spezielle Additive sowie eine innovative Bindemitteltechnologie ermöglichen eine sichere Verlegung keramischer Fliesen und Platten, Feinsteinzeug und Großformate im Wand- und Bodenbereich. Die sehr langen Verarbeitungs- und Einlegezeiten bei sehr hohem Widerstand gegen das vertikale Verrutschen, auch großformatiger Fliesen im Wandbereich sowie eine hohe Flächeleistung, ermöglichen eine wirtschaftliche Anwendung.



Technische Daten

Basis	Sand, Zement, Additive (kunststoffvergütet)
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5°C - +25°C
Verarbeitungszeit*	ca. 2 Stunden
Begehrbar*	nach ca. 12 Stunden
Verfugbar*	nach ca. 12 Stunden
Lieferform	25-kg-Foliensack

* bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Materialbedarf

Verbrauch	ca. 1,6 kg/m ² bei 6 mm Zahnung ca. 2,1 kg/m ² bei 8 mm Zahnung ca. 2,6 kg/m ² bei 10 mm Zahnung
-----------	---




Einsatzgebiete

- MONOFLEX-XL ist ein Flexmörtel zur Verlegung großformatiger Feinsteinzeugplatten, Steinzeug, Steingut und anderer keramischer Beläge, Mosaik und verfärbungsunempfindlichen und nicht durchscheinenden Naturwerksteinen im Dünnbett.
- MONOFLEX-XL eignet sich zur Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1, z. B. Beton, Porenbeton, Putz, Zement- und Calciumsulfat-(-fließ)estrich beheizt und unbeheizt, Mauerwerk, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Verbundelemente aus expandiertem oder extrudiertem Polystyrol mit Mörtelbeschichtung und Gewebeeinlage etc.
- Zur Verlegung auf mineralischen und dispersionsgebundenen SCHOMBURG-Verbundabdichtungen.

Eigenschaften

- Sehr ergiebig.
- Für Großformate.
- Hoch standfest bei besten Verarbeitungseigenschaften.
- Sehr emissionsarm.
- Für Fußbodenheizung.
- Innen und außen.
- Wand und Boden.
- Normal erhärtend.
- Erfüllt die Anforderungskriterien des Merkblattes „Flexmörtel“.
- Geprüft gemäß DIN EN 12004, C2 TE S1.




Spezielle Anforderungen sicher lösen. Hochergiebigiger S1-Fliesenkleber für die zuverlässige Verlegung.

MONOFLEX-XL, als moderner, leistungsfähiger Flexklebemörtel S1 neuer Generation, ist ein zuverlässiger Garant für die Verklebung keramischer Fliesen und Großformate, besonders für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Seine komfortablen Verarbeitungseigenschaften, hohe Standfestigkeit, sehr lange Einlegezeit und seine bis zu 35% höhere Ergiebigkeit ermöglichen eine außergewöhnlich gute Anwendung im Wand- und Bodenbereich.



Hohe Ergiebigkeit

Bis zu 35% weniger
Verbrauch



Hoch kunststoff- vergütet

Sehr flexibel



Hoch standfest

Für die rutschfeste
Fliesenverlegung

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



 **SCHOMBURG**