



Selbstklebendes Gewebeband mit schnitthemmender Wirkung













Artikelnummer	Länge	Breite, Artikel	Materialstärke	Verpackung	Farbe
201616001	10 m	50 mm	ca. 0,65 mm	Rolle	beige mit SCHOMBURG Schriftzug

Produkteigenschaften

- Schnittschutzband
- mehrlagig ausgestattet
- selbstklebend

Vorteile

leicht verarbeitbar

Einsatzgebiete / Abdichtung im Verbund

- als Schutz über Dichtbandsystemen im Bereich von Dehnungs-, Bewegungs- und Randanschlussfugen
- ullet als Schutz des Dichtbandsystems vor Schnitt bei Wartungsarbeiten von elastischen Bewegungsfugen

Technische Daten

Materialeigenschaften

Produktkomponenten	Rollenware
Materialbasis	selbstklebendes Gewebeband aus Polyamid und Aramid, mit Release-Liner
Breite der Schnittschutzzone	ca. 40 mm
UV-Beständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2	200 Stunden
Temperaturbeständigkeit	- 5 + 60 °C
Verarbeitung	
Verbrauch	ca. 1 m pro m







Verarbeitungstechnik

Hilfsmittel / Werkzeuge

- Anpressrolle
- Cuttermesser
- Gliedermaßstab
- Schere / Messer

Anwendung

Verarbeitung

- 1. Die Abdichtungsmaterialien müssen erhärtet / abgebunden sein.
- 2. Die Abziehfolie von ASO[®]-SB entfernen und mittig im Bereich der Bewegung- und Anschlussfuge verkleben.

Lagerbedingungen

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 24 Monate im Original-Gebinde.

Entsorgung

Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise

Klebestreifen von den ggf. vorhandenen Schnittstellen der Dichtbandrolle entfernen. Den Anschlussbereich überlappend ausführen.

Einschlägige Regelwerke

Die Planung, Prüfung von Untergründen und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfugung und spätere Pflege des Gewerkes muss gemäß der einschlägigen DIN-Normen und anerkannten Regel der Technik (z.B. den Merkblättern des ZDB-Merkblättern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen dieüber den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zurVerbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

 $SCHOMBURG\ GmbH\ \&\ Co.\ KG\cdot Aquafinstr.\ 2-8\cdot D\cdot 32760\ Detmold\ (Germany)\cdot Tel.\ +49\cdot 5231\cdot 953\cdot 300\cdot Fax\ +49\cdot 5231\cdot 953\cdot 333\cdot schomburg.de$

