

Schnelle mineralische  
Bauwerksabdichtung



## AQUAFIN®-RB400

Reaktives Abdichtungssystem  
für Neubau und Bestand.

**Sicher die Lösung.**



 **SCHOMBURG**

# Schnelle mineralische Bauwerksabdichtung **AQUAFIN®-RB400**

Schnelle, reaktiv abbindende mineralische Dickbeschichtung zur erdberührten Bauwerksabdichtung im Außen- und Innenbereich. Als Abdichtung im Sockelbereich oder unter aufgehendem Mauerwerk.

Konstante Durchtrocknung auch bei widrigen Wetterverhältnissen. Nach 3 Stunden überarbeitbar.



## Technische Daten

Verarbeitungszeit*	ca. 45 Minuten
Überarbeitbar*	nach ca. 3 Stunden
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitung	Hand, Maschine
Materialbedarf	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Lieferform	20 kg Kombigebinde

\* Die Angaben gelten für +23 °C / 50% rel. Luftfeuchtigkeit.

## Vorteile für den Anwender

**Reaktive Trocknung, witterungsunabhängig**

**Sehr geringer Trocknungsverlust**

**Überarbeitbar nach 3 Stunden**

**Ein Produkt für alle Anwendungen**



## **Einsatzgebiete**

- Neubau und Bestand.
- Außen- und Innenabdichtung.
- Erdberührte Bauwerksabdichtung, Sockelabdichtungen sowie Querschnittsabdichtungen in und unter Wänden gemäß DIN 18533 für Wassereinwirkungsklassen W1-E, W1.2-E und W4-E.
- Nachträgliche Bauwerksabdichtungen gemäß WTA-Merkblatt 4-6 gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und Druckwasser (bei geeigneter Konstruktion).
- Abdichtung von Behältern und Becken.
- Anschluss bodentiefe Elemente (geprüft wasserdicht).

## **Eigenschaften**

- Schnelle reaktive Trocknung, nahezu klimaanabhängig.
- Für Schichtdicken von 2-4 mm.
- Nach ca. 3 Stunden überarbeitbar.
- Sehr geringer Trocknungsverlust.
- Haftet ohne Grundierung auf feuchten Untergründen.
- Zweikomponentig.
- Multifunktional.
- Naht- und fugenlos.
- Hydraulisch, selbstvernetzend abbindend.
- Hochflexibel, rissüberbrückend.
- Geeignet für alle tragfähigen, bauüblichen Untergründe.
- Sulfatbeständig.
- Tausalzbeständig.
- Frost-, UV- und alterungsbeständig.

# Ein Produkt für alle Anwendungen. 40 Jahre Erfahrung in mineralischen Dichtungsschlämmen.

Schon in den neunziger Jahren hat SCHOMBURG die erste mineralische Dickbeschichtung eingeführt. In **AQUAFIN**-RB400 steckt die Essenz aus 40 Jahren Erfahrung mit mineralischen Abdichtungssystemen und Dickbeschichtungen. Das Ergebnis ist eine schnelle, mineralische Bauwerksabdichtung, die keine Wünsche offen lässt. Weil sie für jede Anwendung die richtige Wahl ist. Im Neubau und im Bestand. In der Außen- und in der Innenanwendung. Bei der Verarbeitung von Hand wie bei der Verarbeitung mit der Maschine. Was immer Sie abdichten möchten - **AQUAFIN**-RB400 gibt Feuchtigkeit keine Chance.



## **Reaktive Trocknung**

Klimaunabhängiges  
Abbinden!



## **Geringer Trocknungsverlust**

Hohe Schichtdickenkonstanz!



## **Überarbeitbar nach 3 Stunden**

Schneller Baufortschritt!

SCHOMBURG GmbH  
Aquafinstraße 2 - 8  
D-32760 Detmold (Germany)  
Telefon +49-5231-953-00  
Fax +49-5231-953-333  
[www.schomburg.de](http://www.schomburg.de)



 **SCHOMBURG**