



SOLOPLAN®

Die Bodenausgleichsmasse für die Anwendung im Innenbereich mit hohem Verarbeitungskomfort.

Sicher die Lösung.




Bodenausgleichsmasse für den Innenbereich

SOLOPLAN®

Selbstverlaufende, Bodenausgleichsmasse auf zementärer Basis für Schichtdicken von 2 bis 20 mm.

Modern rezeptierte Bodenausgleichsmasse mit hoher Fließfähigkeit und früher Belegreife mit keramischen Belägen.



Technische Daten

Basis	Zement, Zuschlag, Additive
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit*	30 Minuten
Begehrbar*	nach ca. 3 Stunden
Lieferform	25-kg-Foliensack

* bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Materialbedarf

Verbrauch	ca. 1,7 kg/m ² /mm Schichtdicke
-----------	--



Einsatzgebiete

- SOLOPLAN wird in einer Schichtdicke von 2-20 mm zum Glätten, Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren eingesetzt.
- Geeignete Untergründe sind z. B. Bodenflächen aus Beton gemäß DIN 1045, beheizte und unbeheizte Zementestriche gemäß DIN 18560, alte, fest haf-tende Fliesenbeläge.
- SOLOPLAN ist für feuchtigkeitsbelastete Flächen geeignet, wenn anschließend eine geeignete SCHOMBURG-Verbundabdichtung ausgeführt wird (bis W1-I).
- SOLOPLAN ist geeignet für die Verwendung in Innenräumen gemäß Französischer VOC-Verordnung. Sehr emissionsarm gemäß GEV-EMICODE, ver-wendbar für DGNB, LEED, BREEAM, HQE. Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8.

Eigenschaften

- Für Schichtdicken von 2-20 mm in einem Arbeitsgang.
- Bereits nach 4 Stunden mit Keramik belegbar.
- Für innen.
- Selbstverlaufend.
- Kunststoffvergütet.
- Sehr emissionsarm.
- Leicht verarbeitbar.
- Für Heizestriche geeignet.
- Pumpfähig.



Erfolg bei der Arbeit – Sicherheit im Ergebnis. Die frühe Nutzbarkeit steigert ihre Effizienz.

Der Boden kann immer anders aussehen, die Mitarbeiter können wechseln – mit dem neuen SOLOPLAN bleiben Sie unabhängig und flexibel. Die neue Bodenausgleichsmasse mit hohem Verarbeitungskomfort und früher Belegreife.



**Beste
Nivellierung**
Hohe Fließfähigkeit



**Geschmeidige
Verarbeitung**
Hoher Komfort



**Schneller
Baufortschritt**
Einfache Anwendung

SCHOMBURG GmbH
AquaFinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



 **SCHOMBURG**