

MONOFLEX-white


Weißer Fliesenklebemörtel mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften für den besonderen Anspruch.

Sicher die Lösung.




Besondere Anforderungen sicher lösen. S1-Fliesenkleber für die zuverlässige Verlegung.

Die Verlegung keramischer, zum Teil großformatiger Fliesen, erfordert ein Höchstmaß an Kompetenz und technischem Know-How. Die zuverlässige Verklebung moderner keramischer Fliesen gelingt nur mit einem Klebemörtel, der die technischen Anforderungen erfüllt und übertrifft. MONOFLEX-white garantiert mit seinen enormen Festigkeiten und einem hohen Verformungspotential (S1) die Sicherheit in der Anwendung, speziell durch die Vergütung mit UNIFLEX-F im Dauernass- und Unterwasserbereich.




Geschmeidige Verarbeitung

Hoher Komfort



Hoch kunststoff- vergütet

Sehr flexibel



Hoch standfest

Für die rutschfeste
Fliesenverlegung

Flexibler Fliesenklebemörtel S1

MONOFLEX-white

Weißer, kunststoffvergüteter Fliesenkleber zur Verlegung keramischer Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Großformaten und Mosaik für den Wand- und Bodenbereich. Das weiße, helle Erscheinungsbild unterstreicht die Exklusivität und die Verarbeitungseigenschaften von MONOFLEX-white.



Technische Daten

Basis	Sand, Zement, Additive (kunststoffvergütet)
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5°C - +30°C
Verarbeitungszeit*	ca. 2 Stunden
Begehrbar*	nach ca. 24 Stunden
Verfugbar*	frühestens nach 24 Stunden
Lieferform	25-kg-Foliensack

* bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Materialbedarf

Verbrauch	ca. 2,2 kg/m ² bei 6 mm Zahnung ca. 3,0 kg/m ² bei 8 mm Zahnung ca. 3,6 kg/m ² bei 10 mm Zahnung
-----------	---




Einsatzgebiete

- MONOFLEX-white eignet sich für die Verlegung großformatiger Feinsteinzeugplatten, Steinzeug, Steingut, Mosaik u. a. keramischer Beläge.
- MONOFLEX-white wird als Fliesenklebemörtel für Steinzeug, Steingut, Keramik mit geringer Wasseraufnahme $\leq 0,5\%$ (Feinsteinzeug), Klinker, Mosaik und verfärbungsunempfindlichen, durchscheinenden Natursteinmaterialien bis 5 mm Klebebettdicke eingesetzt.
- MONOFLEX-white ist aufgrund seiner Verformbarkeit geeignet für das Verlegen von Großformaten und eignet sich zur sicheren Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1.
- MONOFLEX-white ist als Fliesenklebemörtel Systembestandteil auf SCHOMBURG-Verbundabdichtungen.
- MONOFLEX-white eignet sich für die Verklebung von Glasmosaik, im Dauernass- und Unterwasserbereich durch Beimischung von UNIFLEX-F.

Eigenschaften

- Weiß.
- Für Großformate.
- Für Fußbodenheizung.
- Innen und außen.
- Wand und Boden.
- Normal erhärtend.
- Geprüft gemäß DIN EN 12004, C2 TE S1.
- Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.



SCHOMBURG GmbH
AquaFinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



 **SCHOMBURG**