



1

Das „Optibal PK“ Absperr-Set mit Thermometern von Oventrop ist eine Armaturengruppe für die individuelle Montage einer Kessel-Anbindung.

Das Set besteht aus einem Pumpenkugelhahn mit Sperrventil für die Installation vor der Pumpe, einem Pumpenkugelhahn mit Thermometer (mit roter Markierung) für den Vorlauf und einem Kugelhahn mit Thermometer (mit blauer Markierung) für den Rücklauf.

Mit diesem Set kann der Installateur eine speziell für den Bedarf vor Ort benötigte Anbindung zwischen Heizkessel und Rohrleitungssystem bauen. Es können handelsübliche Pumpen mit Außengewinde, flachdichtend, eingebaut werden. Die Griffe sind ohne Werkzeug abnehmbar.

Einsatzbereich:

Heizungsanlagen bis PN 10

Material:

Messing, vernickelt

Ausführungen:

Nennweiten	Artikel-Nr.
DN 25	135 35 83
DN 32	135 35 84

1 „Optibal PK“ Absperr-Set einschließlich Überwurfmutter und Dichtringen für den Pumpenanschluss.

2 Isolierung

passende Isolierungen entsprechend den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) nach Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5.

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102.

Passende Isolierungen:

- für 135 35 83, DN 25:
2 x 107 81 94 + 1 x 107 80 94
- für 135 35 84, DN 32:
2 x 107 81 95 + 1 x 107 80 95

Weitere Informationen finden Sie in den Oventrop Katalogen „Preise“ und „Technik“ sowie im Internet unter Produktbereich 6.

Technische Änderungen vorbehalten.

Privatanwender können die Produkte über den Fachhandwerker beziehen.



2

Bitte fordern Sie weitere Informationen an:

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (0 29 62) 82-0
Telefax (0 29 62) 82-400
Internet www.oventrop.de
E-Mail mail@oventrop.de

