

# ABS-Lock III-R-B

Um 360° drehbarer Anschlagpunkt zum Einkleben in Betonuntergründe



Der ABS-Lock III-R ist eine frei drehbare Edelstahl-Anschlageinrichtung für Wand, Boden, Fassade oder Montage über dem Kopf. Das 80 mm lange Gewinde (M16) des ABS-Lock III-R wird mit unserem Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) direkt im Beton befestigt. Dank der drehbaren Öse bewegen Sie sich komfortabel um den zentralen Anschlagpunkt, ohne dass Ihr Verbindungsmittel sich verdreht oder Ihr Karabinerhaken verkantet.

Der ABS-Lock III-R wird grundsätzlich in der Standardfarbe Gelb (RAL 1003) ausgeliefert. In dieser Variante ist er konform mit den Vorgaben der DIN EN 50308 für den Einsatz als Absturzicherung auf Windenergiegerätern. Selbstverständlich können Sie die Anschlageinrichtung auch in jedem anderen Bereich einsetzen, in dem Sie ein Auffang- oder Rückhaltesystem für mehrere Personen errichten wollen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen den ABS-Lock III-R auch in weiteren Farben. Getestet nach DIN EN 795 und DIN CEN/TS 16415 sichert der Anschlagpunkt bis zu 3 Ihrer Mitarbeiter bei der Arbeit gegen gefährliche Abstürze.

## Untergrund

Beton

## Anwendungsbereich

Fassade/Wand                      Flachdach  
über Kopf/ Decke

## Befestigung

einkleben

## Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen DIN EN 795  
ANSI

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Max. Nutzerzahl

3 Personen

## Sonstige

360° rotierbar                      Verschiedene Farben  
Edelstahl

- **Montagevorgaben der abZ** (Z-14.9-688) beachten (max. 2 Personen)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017 (max. 3 Personen)
- DIN EN 50308:2004 (max. 2 Personen)
- frei drehbare Ringöse
- Beton  $\geq$  C20/25
- empfohlenes Zubehör: Verbundmörtel WIT-VM-250
- im Überkopfeinsatz nicht für wiederkehrende Abseilzwecke geeignet!



## Accessories / Components



## Accessories / Components



**Verbundmörtel WIT**  
Montagemörtel für Beton und Mauerwerk



**Auspresspistole WIT**  
Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-VM-250

