

ABS-Lock Falz V Stehfalz

Anschlagpunkt zum Festklemmen am Metallfalz



Einen Anschlagpunkt für 3 Personen auf Metallfalzdächern bietet Ihnen der ABS-Lock Falz V. Er wird auf dem Stehfalzdach auf nur 1 Schar festgeklemmt und sorgt für besonderen Bedienkomfort: Seine Edelstahlöse ist frei um 360° drehbar. Die Anschlagvorrichtung ist für Stehfalzdächer verschiedener Hersteller geeignet, z.B. Rheinzink oder ähnliche Systeme.

Dieser Sekurant schützt Dacharbeiter an Absturzkanten oder in Bereichen, in denen Durchsturzgefahr besteht (etwa an Lichtkuppeln). Die spezielle Klemmmontage hält zuverlässig und schont die Dachhaut: Sie müssen das Dach nicht öffnen oder durchbohren.

Zertifizierung

DIN EN 795

Kräfterichtungen

Querbelastung

Untergrund

Falzdächer Profildach

Max. Nutzerzahl

3 Personen

Sonstige

Edelstahl 360° rotierbar

Befestigung

klemmen

Anwendungsbereich

Profildach Flachdach

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- frei drehbare Anschlagöse
- durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Befestigung an nur einer Schar
- z.B. Rheinzink und ähnliche



Accessories / Components

