

# ABS-Lock III-SEITL-65-H

Anschlagpunkt zum Kontern durch Holzuntergründe



Mit 2 Edelstahlschrauben durch den Sparren gekontert, schützt die Absturzicherung ABS-Lock III-Seitl-65 gegen Stürze. Der Edelstahl-Sekurant hat eine Winkelplatte für die seitliche Montage und ist für die gleichzeitige Nutzung von 3 Personen getestet.

Die Winkelplatte des ABS-Lock III-SEITL-65 verfügt über 2 Löcher, wodurch die 16 mm starke Stütze in verschiedenen Abständen zum Montageuntergrund angebracht werden kann. Als Variante ABS-Lock III-SEITL-SR ist die Anschlagvorrichtung mit einem Stützrohr ausgestattet und kann als Stützelement in über dem Kopf installierten Seilsicherungsanlagen eingesetzt werden.

Sie suchen eine Absturzicherungs-Lösung mit Winkelplatte für andere Montageuntergründe? Dann sehen Sie sich die Varianten für Beton oder Stahl an. Alle Varianten des ABS-Lock III-Seitl sind aus Edelstahl hergestellt und speziell für Seilsicherungsanlagen als Variante mit bereits montiertem Stützrohr erhältlich.

## Zertifizierung

DIN EN 795

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Untergrund

Holz

## Max. Nutzerzahl

3 Personen

## Sonstige

Edelstahl

## Befestigung

kontern

## Anwendungsbereich

Flachdach

Fassade/Wand

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- seitliche Befestigung mit Winkelplatte
- variable Montage dank 2-Loch-Befestigung
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 100 mm x 120 mm
- inkl. Befestigungsset aus Edelstahl



## Accessories / Components



## Accessories / Components



### **ABS-Lock III Stützrohr**

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III

