

# ABS-Lock Falz V Rundbördelfalz

Anschlagpunkt zum Festklemmen am Metallfalz



Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock Falz V für Rundbördelfalze sorgt mit seiner frei drehbaren Anschlagöse für Bewegungsfreiheit auf dem Metallfalzdach. Die Absturzicherung wird mit Spezial-Aluminiumklemmen durchdringungsfrei auf dem Rundbördelfalz (z.B. BEMO etc.) festgeklemmt.

Das System kann bei jedem beliebigen Falzabstand eingesetzt werden, da es auf nur 1 Schar installiert wird. Fachgerecht montiert, ist es für 3 Personen geeignet, die mit einer passenden Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ausgestattet sind. Alle nötigen Komponenten wie Auffanggurte oder Verbindungsmittel finden Sie auch in unserem PSAgA-Sortiment.

## Zertifizierung

DIN EN 795

## Kräfterichtungen

Querbelastung

## Untergrund

Falzdächer      Profildach

## Max. Nutzerzahl

3 Personen

## Sonstige

360° rotierbar      Edelstahl

## Befestigung

klemmen      ohne Dachdurchdringung

## Anwendungsbereich

Profildach      Flachdach

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- durchdringungsfreie Montage
- Befestigung an nur einer Schar
- Alu ab 0,7 mm
- z.B. BEMO und ähnliche



## Accessories / Components

