

# ABS-Lock IV-ST

Anschlagpunkt zum Kontern oder Einschrauben in Stahluntergründe



Vollkommen ohne einen sichtbaren Überstand kommt der Edelstahl-Anschlagpunkt ABS-Lock IV-ST für Stahluntergründe aus. Von dem Sekuranten ist nach der Installation nur noch die Anschlagöse zu sehen – dabei bietet Ihnen die Absturzsicherung die Wahlmöglichkeit zwischen 2 Montagevarianten: Der ABS-Lock IV-ST wird entweder mit einer Mutter gekontert oder direkt in ein bauseitig vorhandenes Gewinde (M12) geschraubt. Unabhängig davon, für welche Installation Sie sich entscheiden, kann die Anschlageinrichtung in jede Belastungsrichtung genutzt werden.

---

## Zertifizierung

DIN EN 795

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Untergrund

Stahl

## Max. Nutzerzahl

1 Person

## Sonstige

Edelstahl

## Befestigung

kontern                      einschrauben

## Anwendungsbereich

Flachdach                      Fassade/Wand  
über Kopf/ Decke

Als Einzelanschlagpunkt für 1 Person ist der ABS-Lock IV-ST eine gute Absturzsicherungslösung für Industrie- oder Veranstaltungshallen und überall dort, wo tragfähige Stahlkonstruktionen zu finden sind. Da der Sekurant für die Montage über Kopf getestet ist, kann er zudem mit einem Höhensicherungsgerät genutzt werden.

Als Überkopfsystem verwendet, empfiehlt sich der Einsatz des Anschlagpunkts in Kombination mit einem hochwertigen Höhensicherungsgerät (HSG) der Marke ABS B-Lock. Der Sicherheits-Vorteil für Sie: Durch die automatisch arretierende Federtrommel wird der Fall einer abstürzenden Person binnen Sekundenbruchteilen gestoppt. Die Falldistanz reduziert sich auf ein Minimum, ebenso wie das Risiko einer Anprallverletzung.

In unserem Sortiment finden Sie eine Auswahl hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA), von Auffanggurten über Verbindungsmittel bis zu Höhensicherungsgeräten in verschiedenen Ausführungen und Auszugslängen. Viele ABS B-Locks sind zudem wahlweise mit einem Gurtband oder einem Stahlseil erhältlich. Werfen Sie einfach einen Blick in unsere Rubrik PSA oder wenden Sie sich an unser freundliches und erfahrenes Serviceteam.

- DIN EN 795:2012, A
- in Stahl geschraubt oder gekontert
- inkl. Befestigungsmaterial



## Accessories / Components



## Accessories / Components



**ABS B-Lock 3,5m - 12m (Gurtband)**  
Höhensicherungsgerät mit scharfkantengefestem Gurtband



**ABS B-Lock 3,5m - 30m (Stahlseil)**  
Höhensicherungsgeräte mit Stahlseil