

# ABS-Lock Falz IV Stehfalz

Anschlagpunkt zum Festklemmen am Metallfalz



Sie suchen einen Anschlagpunkt / Sekurant für Stehfalzdächer? Dann ist der ABS-Lock Falz IV Stehfalz die Lösung. Der Sekurant wird auf dem Stehfalz festgeklemmt und ist für Dächer mit Falzabständen von 300 bis 660 mm verfügbar (z.B. Rheinzink). Der Vorteil: Die speziellen Aluminium- oder Messingklemmen durchdringen die Dachhaut nicht, das Dach bleibt daher dicht.

Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock Falz IV Stehfalz wird auf 2 Schare geklemmt und sichert zuverlässig bis zu 3 Personen. Alternativ können Sie mit dieser Anschlagvorrichtung auch komplexe Seilsicherungssysteme aufbauen. Sollten Sie dabei Hindernisse überbrücken müssen, haben wir den ABS-Lock Falz IV Stehfalz außerdem in einer Variante mit Überstand im Sortiment.

Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz für Stehfalzdächer kann auch bei geringen Untergrundstärken verbaut werden, zum Beispiel auf Stahl und Edelstahl genügt bereits eine Stärke von 0,5 mm.

## Zertifizierung

DIN EN 795

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter End- und Kurvenstütze

## Kräfterichtungen

Querbelastung

## Untergrund

Falzdächer Profildach

## Max. Nutzerzahl

3 Personen

## Sonstige

Edelstahl

## Befestigung

klemmen ohne Dachdurchdringung

## Anwendungsbereich

Profildach Flachdach

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Falzabstände 300 - 450 mm / 420 - 660 mm
- Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer ab 0,6mm; Alu & Titanzink ab 0,7mm
- z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)
- inkl. Befestigungsset



## Accessories / Components

