

ABS-Lock X-Klemm-H

Anschlagpunkt zur durchdringungsfreien Befestigung mit Konterplatte um Holzträger



Sie wollen einen Einzelanschlagpunkt an einem Holzbalken befestigen, ohne diesen zu beschädigen? Dann ist der ABS-Lock X-Klemm die richtige Lösung. Die Anschlageinrichtung aus Edelstahl wird mit einer Grund- und einer Konterplatte (je 200 x 200 mm) um tragende Sparren geklemmt.

Mit dem Sekuranten ABS-Lock X-Klemm planen Sie verschiedene Absturzicherungen: am Boden oder Deckenmontage, als Anschlagpunkt oder Seilsicherungskomponente, im Rückhaltesystem oder als Auffanglösung. Weil der ABS-Lock X-Klemm Holz in jede Belastungsrichtung funktioniert und von bis zu 3 Personen genutzt wird, ist diese Absturzicherung sehr flexibel einsetzbar.

Rüsten Sie den Einzelanschlagpunkt mit optionalen Produkten auf. Sie finden in unserem Sortiment Stützrohre zur Verstärkung, verschiedene Manschetten zum Abdichten Ihrer Dachhaut - und natürlich auch die notwendige Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Besuchen Sie einfach unsere Themenseiten PSA und Zubehör und verschaffen Sie sich einen Überblick. Es lohnt sich!

Untergrund

Holz

Anwendungsbereich

Flachdach über Kopf/ Decke

Befestigung

klemmen

Zertifizierung

DIN EN 795 DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

Edelstahl

- **Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688)** beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- mit Grund- und Konterplatte um Holzträger geklemmt (Trägerbreite max. 150 mm)
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
- inkl. Befestigungsset aus Edelstahl
- weitere Trägergrößen auf Anfrage



Weitere Bilder



Zubehör / Komponenten



ABS-Lock X Stützrohr

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X

