



ASSY[®] plus Typ 4

Schraube für die Befestigung von Boden-Deckel-Schalungen im Fußbodenbereich.

					$\rightarrow d_k \leftarrow$						
Ø mm	Länge mm	b mm	Antrieb	d _k mm	verzinkt, gelb Art.-Nr.	verzinkt, gelb passiviert Art.-Nr.	VE St.				
3,5	30		AW [®] 10	6	0165 063 530	0165 073 530	1000				
		22						0165 063 535	0165 073 535		
	35				0165 063 540	0165 073 540					
		27						0165 063 545	0165 073 545		
	4,0	40				AW [®] 20		7	0165 064 035	0165 074 035	500
					26						
45			0165 064 045	0165 074 045							
		28			0165 064 050		0165 074 050				
60		0165 064 060	0165 074 060								
	33					250					

Anwendung

Ohne Vorbohren können Schalungsbretter auf die Unterkonstruktion geschraubt werden.

- Kopf
 - Kleiner Senkfräskopf.

Ihr Vorteil:

Kopf lässt sich durch geringen Durchmesser sehr leicht und sauber versenken.

- AW[®]-Antrieb

Ihr Vorteil:

Sehr guter Passsitz des Bits in dem Schraubenantrieb, dadurch lässt sich die Schraube sehr leicht ansetzen. Beim Verschrauben wird ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

- Gewinde
 - Scharfes eingängiges asymmetrisches Gewinde.

Ihr Vorteil bei Vollgewinde:

Knarz- und Quietschgeräusche werden bei Begehung der Boden-Deckel-Schalung durch das Vollgewinde verhindert.

- Kunststoffgleitbeschichtung.

Ihr Vorteil:

Sehr leichtes Verschrauben möglich.

- Bohrspitze.

Ihr Vorteil:

Es wird ein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes verhindert.

