

EURASOL®



10 JAHRE
Systemgarantie

ENeV

Sicher verpackt
im praktischen Tragekarton.

| Breite mm | Länge m | Art.-Nr. | VE/St. | VE/Palette |
|-----------|---------|---------------------|--------|------------|
| 60 | 25 | 0992 700 050 | 6/22 | 306/440 |

Einsatzgebiete:

Dauerhaftes Verkleben von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (UV-Beständigkeit 8 Wochen).

Hinweis:

Eurasol® ist optimal für die Verklebung von Wütop® Dampfbremsen, Wütop® Dampfsperren und Wütop® Dachunterspannbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser Wütop®-Folien, um mit dem Würth Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen.

| Technische Hinweise | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Klebstoff | Modifiziertes Acrylat |
| Trägermaterial | Polyethylenfolie mit Gittergewebe |
| Verarbeitungstemperatur | 0 °C bis +50 °C |
| Temperaturbeständigkeit | - 40 °C bis +90 °C |
| Vollbelastbarkeit | nach 6 Stunden |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate in geschlossener Verpackung bei Normalklima |

* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich!

Extrem haftstarkes, vielseitig einsetzbares Klebeband für luftdichte Verklebungen.

Geprüfte Luftdichtheit und Alterungsbeständigkeit.

Gewährleistet dauerhaft luftdichte Verklebungen. Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen. Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung.

Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel. Nachweis der Luftdichtheit bei – EURADOP® – EURASOL® – EURASOL® P – EURASOL® Plus durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18 055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114



Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung.

Schnelle, einfache und sichere Verarbeitung.

Sehr vielseitig einsetzbar.

Haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen, hervorragend auch für den Außenbereich geeignet*.

Flexibles Trägermaterial.

Passt sich sehr gut Durchdringungen an.

Weiterer Vorteil:

Lösemittelfrei.

Anwendung:

Eurasol® durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen.

Achtung:

Der Untergrund muss trocken, fett, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Zusatzartikel:

Wütop® Dachunterspannbahn
Art.-Nr. 068 1 001 ...

Wütop® Dampfsperre
Art.-Nr. 068 1 000 ...

Wütop® Dampfbremse
Art.-Nr. 068 1 000 ...

Cutter-Messer
Art.-Nr. 0715 66 04