

EURASOL® MAX



10 JAHRE **
Systemgarantie
ENeV

Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	VE St.	VE Umverpackung
60	25	0992 710 160	6	306
190	25	0992 710 161	2	102



Sicher verpackt im praktischen Tragekarton.

Einsatzgebiete:

Folienuntergründe: Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Plattenuntergründe: In Verbindung mit Eurisol® HaftPlus für Stoß- und Anschlussverklebungen von Weichfaserplatten sowie zur Verklebung von Sockelanschlüssen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten. Geeignet für den Einsatz im Außen*- und Innenbereich.

Hinweis:

Eurisol® Max ist optimal für die Verklebung von WÜTOP® Dachunterspannbahnen, WÜTOP® Dampfsperren und WÜTOP® Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und die 10-Jahres-Systemgarantie in Anspruch zu nehmen**.

Anwendung:

Eurisol® Max durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten.

Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen.

Achtung: Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Technische Daten	
Klebstoff	Mod. Acrylat
Trägermaterial	Polyethylenfolie mit Gittergewebe
Verarbeitungstemperatur	Ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Vollbelastbarkeit	6 Stunden
Lagerfähigkeit	24 Monate in geschlossener Verpackung bei Normalklima

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich.

Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit durch schwarze Spezialfolie.

- Maximale Sicherheit bei Regen und Wind insbesondere bei Verklebungen im Außenbereich*.
- Schützt dauerhaft vor Bauschäden und Energieverlusten in der Dämmung.
- Verklebung kann bis zu 12 Monate der freien Bewitterung ausgesetzt werden.

Enthält besonders starken und hochwertigen Klebstofffilm.

- Außerordentlich starke Haftung auf vielen Untergründen.
- Hohe Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen.
- Sichere Verklebungen auch bei tiefen Temperaturen ab -10 °C.

Sehr flexibles Trägermaterial in Querrichtung.

- Passt sich Durchdringungen hervorragend an.

Weitere Vorteile:

Optisch sind Reparaturen und Nahtstellen auf schwarzen Folien so gut wie nicht sichtbar.

Lösemittelfrei.

* UV-Beständigkeit 12 Monate.

** Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

Zusatzartikel:

Eurisol® HaftPlus,
Art.-Nr. 0893 992 710
Wütop® Unterdach- und
Unterspannbahnen,
Art.-Nr. 0681 001 ...
Cutter-Messer
Art.-Nr. 0715 66 04