


Ø d	l	x	b	Bit-Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	VE/St.		
mm	mm	mm	mm													
3,0	10	AW® 10	5,9	0170 030 10	0170 230 10								0153 030 010	1000		
	12			0170 030 12	0170 230 12											0153 030 012
	13			0170 030 13	0170 230 13											0153 030 013
	15			0170 030 15	0170 230 15							0154 330 15				0153 030 015
	16			0170 030 16	0170 230 16					0154 030 16						0153 030 016
	17			0170 030 17	0170 230 17					0154 030 17	0154 330 17	0154 430 17				0153 030 017
	20			0170 030 20	0170 230 20					0154 030 20	0154 330 20					0153 030 020
	12				0170 130 20		0170 330 20									
	25			0170 030 25	0170 230 25					0154 030 25	0154 330 25					0153 030 025
	17				0170 130 25		0170 330 25									
	30			0170 030 30	0170 230 30					0154 030 30	0154 230 30	0154 330 30				0153 030 030
	17				0170 130 30		0170 330 30									
	35			0170 030 35	0170 230 35						0154 230 35	0154 330 35	0154 430 35			0153 030 035
	22				0170 130 35		0170 330 35									
	40			0170 030 40	0170 230 40											
	25				0170 130 40		0170 330 40									
45	0170 030 45	0170 230 45														
3,5	16	AW® 20	6,9	0170 435 16										1000		
	20			0170 435 20												
	25			0170 435 25												
	30			0170 435 30												
	35			0170 435 35												
	12			0170 035 12	0170 235 12										0153 035 012	
	13			0170 035 13											0153 035 013	
	15			0170 035 15	0170 235 15										0153 035 015	
	16			0170 035 16	0170 235 16					0154 035 016	0154 335 16				0153 035 016	
	17			0170 035 17	0170 235 17					0154 035 017	0154 335 17				0153 035 017	
	20			0170 035 20	0170 235 20					0154 035 020	0154 335 20	0154 435 20			0153 035 020	
	12				0170 135 20		0170 335 20									
	25			0170 035 25	0170 235 25					0154 035 025	0154 235 25	0154 335 25			0153 035 025	
	17				0170 135 25		0170 335 25									
	30			0170 035 30	0170 235 30					0154 035 030	0154 335 30	0154 435 30			0153 035 030	
	18				0170 135 30		0170 335 30									
35	0170 035 35	0170 235 35					0154 035 035	0154 235 35	0154 335 35	0154 435 35	0153 035 035					
21		0170 135 35		0170 335 35												
40	0170 035 40	0170 235 40					0154 035 040	0154 235 40	0154 335 40	0154 435 40	0153 035 040					
25		0170 135 40		0170 335 40												
45	0170 035 45	0170 235 45						0154 235 45	0154 335 45							
30		0170 135 45		0170 335 45												
50	0170 035 50	0170 235 50					0154 035 050	0154 235 50	0154 335 50	0154 435 50						
30		0170 135 50		0170 335 50												

\* Senkkopf Vollgewinde bis Durchmesser 4,5 mm ohne Frästaschen  
 \*\* eingängiges Gewinde



**Achtung:** Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben **ASSY® 3.0 A2** verwenden.  
 Die Oberflächenbeschichtungen vernickelt und vermessingt eignen sich nur für dekorative Zwecke = kein Korrosionsschutz!

**ASSY® 3.0** Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabanut usw.) zu verwenden, z.B. Dübelschrauben, Vor-Nr. 0157, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571, Vor-Nr. 0192, oder Wüpfast®-Schrauben, Vor-Nr. 0186, 0198).