

EURASOL® P



Sicher verpackt
im praktischen
Tragekarton.

Hochwertiges Klebeband auf Papierbasis für den Innenbereich.

Trägermaterial aus Spezialpapier.

- Das Band lässt sich sehr einfach von Hand abreißen.
- Optimal geeignet für ökologische Bauweise.

Geprüfte Luftdichtheit und Alterungsbeständigkeit.

- Gewährleistet dauerhaft luftdichte Verklebungen.
- Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen.
- Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung.

Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel. Nachweis der Luftdichtheit bei – EURADOP® – EURASOL® – EURASOL® P – EURASOL® Plus durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18 055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12 114



Weiterer Vorteil:

Lösemittelfrei.

Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	VE/St.	VE/Palette
60	25	0992 810 060	6	306
80	25	0992 810 080	4	204
190	25	0992 810 190	2	102

Einsatzgebiete:

Breite 60/80 mm: Dauerhaftes Verkleben von Dampfsperren und Dampfbremsen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten.

Breite 190 mm: Luftdichte Verklebung von Einblasöffnungen sowie Reparaturen von Beschädigungen in Dampfsperren und Dampfbremsen.

Hinweis:

Eurasol® P ist optimal für die Verklebung von Wütop® Dampfbremsen und Wütop® Dampfsperren geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser Wütop®-Folien, um mit dem Würth Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Ausschließlich für den Innenbereich geeignet.

Technische Hinweise	
Klebstoff	Modifiziertes Acrylat
Trägermaterial	Weißes Synthesepapier
Verarbeitungstemperatur	0 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis +90 °C
Vollbelastbarkeit	nach 6 Stunden
Lagerfähigkeit	12 Monate in geschlossener Verpackung bei Normalklima

* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!

Anwendung:

Eurasol® P durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung wird das Klebeband einfach mit der Hand abgerissen.

Achtung:

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Zusatzartikel:
Wütop® Dampfbremse
 Art.-Nr. 068 1 000 ...
Wütop® Dampfsperre
 Art.-Nr. 068 1 000 ...
Cutter-Messer
 Art.-Nr. 0715 66 04