


				Bit-Farbe	d _k mm					d _k mm					d _k mm		
Ø mm	x L mm	x b mm	Art.-Nr.			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Art.-Nr.
4,0	12	AW® 20	7,9	0170 040 12		0170 240 12								0153 040 012	1000		
	13			0170 040 13												0153 040 013	
	15			0170 040 15		0170 240 15										0153 040 015	
	16			0170 040 16		0170 240 16										0153 040 016	
	17			0170 040 17		0170 240 17										0153 040 017	
	20			0170 040 20		0170 240 20				0154 040 20		0154 340 20				0153 040 020	
	12				0170 140 20		0170 340 20										
	25			0170 040 25		0170 240 25				0154 040 25						0153 040 025	
	18				0170 140 25		0170 340 25										
	30			0170 040 30		0170 240 30				0154 040 30		0154 340 30	0154 440 30			0153 040 030	
	18				0170 140 30		0170 340 30										
	35			0170 040 35		0170 240 35				0154 040 35		0154 340 35	0154 440 35			0154 040 035	
	21				0170 140 35		0170 340 35										
	40			0170 040 40		0170 240 40				0154 040 40	0154 240 40	0154 340 40	0154 440 40			0153 040 040	
	24				0170 140 40		0170 340 40										
	45			0170 040 45		0170 240 45				0154 040 45		0154 340 45				0153 040 045	
29		0170 140 45		0170 340 45													
50	0170 040 50		0170 240 50					0154 240 50	0154 340 50			0153 040 050					
29		0170 140 50		0170 340 50													
55	0170 040 55		0170 240 55									0153 040 055					
34		0170 140 55		0170 340 55													
60												0153 040 060					
34		0170 140 60		0170 340 60													
70	0170 040 70		0170 240 70														
34		0170 140 70		0170 340 70													
4,5	13	AW® 20	8,8											0153 045 013	500		
	15			0170 045 15										0153 045 015			
	17			0170 045 17		0170 245 17											
	20			0170 045 20		0170 245 20										0153 045 020	
	25			0170 045 25		0170 245 25										0153 045 025	
	30			0170 045 30		0170 245 30				0154 045 30						0153 045 030	
	35			0170 045 35		0170 245 35				0154 045 35						0153 045 035	
	21				0170 145 35		0170 345 35										
	40			0170 045 40		0170 245 40				0154 045 40	0154 245 040	0154 345 040	0154 445 040			0153 045 040	
	26				0170 145 40		0170 345 40										
	45			0170 045 45		0170 245 45				0154 045 45		0154 345 045	0154 445 045			0153 045 045	
	26				0170 145 45		0170 345 45										
50	0170 045 50		0170 245 50				0154 045 50	0154 245 050	0154 345 050	0154 445 050		0153 045 050					
28		0170 145 50		0170 345 50													
55	0170 045 55		0170 245 55														
60	0170 045 60		0170 245 60					0154 245 060	0154 345 060	0154 445 060		0153 045 060					
33		0170 145 60		0170 345 60													
70									0154 345 070			0153 045 070					
38		0170 145 70		0170 345 70													
80	0170 045 80		0170 245 80														

* Senkkopf Vollgewinde bis Durchmesser 4,5 mm ohne Frästaschen
 ** eingängiges Gewinde



Achtung: Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben **ASSY® 3.0 A2** verwenden.
 Die Oberflächenbeschichtungen vernickelt und vermessingt eignen sich nur für dekorative Zwecke = kein Korrosionsschutz!

ASSY® 3.0 Spanlattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabanut usw.) zu verwenden, z.B. Dübelschrauben, Vor-Nr. 0157, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571, Vor-Nr. 0192, oder Wüpfast®-Schrauben, Vor-Nr. 0186, 0198).