

Das Sortiment auf einem Blick

Brillux Spachtelmassen

Handspachtel	innen	außen	Handverarbeitung	Schneckenfördergerät	Airless-Kolbenpumpe	verarbeitungsfertig	max. Schichtdicke (mm) je Arbeitsgang	Verbrauch Nassmaterial (/m ² je mm Schichtdicke)	Verbrauch Trockenmaterial (kg/m ² je mm Schichtdicke)	Gebindegröße	Dichte (kg/l)	Mischverhältnis (kg/l Wasser)	Farbton
Universal-Handspachtel ELF 1882	■	-	■	■	■	■	3	1	-	10 l	1,8	-	weiß
Mineral-Handspachtel leicht ELF 1886	■	-	■	■	■	■	6*	1	-	10 l	1,2	-	weiß
Fassaden-Spachtel leicht ELF 1883	■	■	■	■	■	■	5	1	-	10 l	1,0	-	grau
Schnellspachtel 1897	■	■	■	-	-	■	1	1	-	0,5 l	1,8	-	weiß

Spritzspachtel

Airless-Spachtel ELF 1890	■	-	-	■	■	■	3	1	-	15 l Eimer 15 l Sack	1,65	-	weiß
Airless-Spachtel leicht ELF 1885	■	-	-	■	■	■	5*	1	-	15 l Eimer 15 l Sack	1,2	-	weiß
Spritzspachtel ELF 1881	■	-	-	■	■	■	6	1	-	15 l	1,8	-	weiß

Pulverspachtel

Fugen- und Wandspachtel 1875	■	-	■	-	-	-	20*	-	1	15 kg	ca. 0,9	2,5	weiß
Füll- und Spachtelmasse 143	■	-	■	-	-	-	10*	-	1	1 kg, 5 kg, 25 kg	ca. 0,7	2,1	weiß-grau
Fassaden-Renovierspachtel M 926	■	■	■	-	-	-	10	-	1,2	25 kg	ca. 1,4	4,5	weiß
Fassaden-Glättspachtel F 1539	■	■	■	-	-	-	20*	-	1	4 kg 20 kg	ca. 1,4	2,2	weiß



zutreffend



nicht zutreffend

* bei Flächenspachtelung 2–3 mm

Weitere Informationen zu den Spachtelmassen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Praxismerkblättern.