



Wand-/Deckenluke Typ U

Wand-/Deckenluke - Universal

A x A	Gewicht
250 x 250 mm	3 kg
400 x 400 mm	5 kg
500 x 500 mm	6 kg
600 x 600 mm	8 kg
600 x 800 mm	10 kg
800 x 800 mm	13 kg

Wandluke Typ B

Wandluke - Brandschutz

A x A	Gewicht
400 x 400 mm	15 kg
600 x 600 mm	27 kg
600 x 800 mm	35 kg
800 x 800 mm	44 kg

Brandklasse (EN1634-1 und EN13501-2) - Typ B

E: 120 Minuten

El₁: 20 Minuten

El₂: 60 Minuten

EW: 120 Minuten

Mit dem Produkt werden eine Gebrauchs- und Montageanleitung geliefert.

Lichte Breite (A)

Die lichte Breite (A) ist die Durchgangsbreite der Wand-/Deckenluke. Weitere Informationen finden Sie unter www.gortergroup.com

Ausschnittsöffnung (B)

Die Ausschnittsöffnung (B) muss größer als die lichte Breite sein. Bitte beachten Sie die links stehenden Zeichnungen Typ U und Typ B.

Montage

- » Kontrollieren Sie, ob sich die Tür gut öffnen und schließen lässt und nicht klemmt, bevor Sie die Luke endgültig montieren.
- » Kontrollieren Sie, ob die Wand oder die Decke ausreichenden Halt für die Montage der Luke bietet.

Oberflächenbehandlung

Für weitere Informationen zur Oberflächenbehandlung der feuerbeständigen Wand- oder Deckenluke siehe die Montageanleitung.

Material

Gorter® Wand- und Deckenluken sind aus KLT-behandeltem Stahl hergestellt, der in RAL 9010 pulverbeschichtet ist.