

LORO-X Verbundrohre



LORO-X Verbundrohre DN 40 - DN 150

- für Innenentwässerung
- für Außenentwässerung

Ausführung „Standard“

- wärme gedämmt
- wahlweise mit Begleitheizung

Ausführung „SILENT“

- wärme gedämmt
- schall gedämmt



LORO-X Verbundrohre

LORO[®]



LORO-X Verbundrohre und Formstücke, DN 40 - DN 150

- für Innenentwässerung
- für Außenentwässerung

Inhaltsangabe

Systembeschreibung	66
Systemübersicht Materialkombinationen	67
Technische Daten	68
Einsatzbeispiele	69-71
Muffenmaße/Maße und Gewichte	72-82
 Rohre	73-74
 Abzweige	75
 Bogen	76-77
 Reinigungsrohre	78
 Doppelmuffen	78
 Übergangsrohre	78
 Anschlussbogen	79

	Anschlussstücke für Druckströmung	79
	Abgleichstücke	79
	Fallrohrstütze	79
	Brandschutzformstück	80
	Anschlussstücke	80
	Dichtelemente	80
	Gleitmittel	80
	Breitbandschelle	81
	Verschlussstopfen	81
	Rohrschellen	81
Verbundrohr-Brandschutzlösung R 90		82
Verlegeanleitung		84-87

LOROWERK

K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG

Kriegerweg 1 • 37581 Bad Gandersheim

Postfach 13 80 • 37577 Bad Gandersheim

Tel. +49 53 82.710 • Telefax +49 53 82.712 03

Internet: www.loro.de • e-mail: infocenter@lorowerk.de

Technischer Stand: Juli 2019

Technische Änderungen vorbehalten.

LORO-X Verbundrohre und Formstücke DN 40 - DN 150

- für Innenentwässerung
- für Außenentwässerung



mit werkseitiger Dämmschicht für Wärmedämmung und erhöhte Schalldämmung, auch mit Begleitheizung.

DN 200 auf Anfrage lieferbar.

Systembeschreibung

Das LORO-Verbundrohr ist ein doppelwandiges, wärme- und/oder schalldämmtes Abwasserrohr mit innenliegender LORO-X Steckmuffenverbindung.

Innenrohr

LORO-X Stahlabflussrohr, nach DIN EN 1123/DIN EN ISO 1461, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung (Standardausführung). Zusätzlich außen mit Schallschutzfolie für erhöhte Schallschutzanforderungen (Ausführung „SILENT“).
In Sonderanfertigung auf Anfrage: LORO-XCL Edelstahlrohr.

Dämmschicht

Der Verbund zwischen Innen- und Außenrohr entsteht durch werkseitiges Ausschäumen mit Polyurethan-Hartschaum, FCKW-frei.



Außenrohr

Stahl, feuerverzinkt (Standardausführung).
In Sonderanfertigung auf Anfrage:
– LORO-XCL Edelstahlrohr.

Vorteile:

- Werkseitig wärmedämmend durch PU-Hartschaum.
- Schlag- und stoßfest.
- Einfache Verlegung durch Steckmuffenverbindung.
- Nichtbrennbar gem. DIN 4102 und DIN 1986.
- Mit selbstregulierender Rohrbegleitheizung lieferbar.
- Breites Einsatzspektrum durch verschiedene Rohrmaterialien.
- Deutlich verbesserte Schalldämmwerte in Ausführung „SILENT“.

LORO-Verbundrohre, wärme- und schalldämmte Rohre, die sich sehen lassen können: vor der Wand, unter der Decke, im Freien.

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, Prüfbescheide, technische Vorschriften usw. entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aus diesen technischen Angaben können keine Rechte abgeleitet werden.



Systemübersicht

LORO-Verbundrohre (Standard)		DN	40	50	70	80	100	125	150	200
	Rohre		●	●	●	●	●	●	●	○
	Rohre mit Begleitheizung				○		○	○	○	
	Abzweige		●	●	●	●	●	●	●	○
	Red.-Abzweige		●	●	●	●	●	●	●	○
	Bogen		●	●	●	●	●	●	●	○
	Rohre mit Reinigungsöffnung			●	●		●	●	●	
	Doppelmuffen			●	●		●	●		
	Übergangsrohre				●		●	●	●	○
	Anschlussstücke						●			
	Brandschutz-Formstück				●		●			
	Dichtelemente		-	●	●	●	●	●	●	○
	Rohrschellen		●	●	●	●	●	●	●	○
	Breitbandschellen		●	●	●	●	●	●	●	○
	Verschlussstopfen						●	●		
	Fallrohrstütze		●	●	●	●	●	●	●	

LORO-SILENT Verbundrohre			40	50	70	80	100	125	150	200
	Rohre			○	○		○	○	○	○
	Abzweige			○	○		○	○	○	○
	Red.-Abzweige				○		○	○	○	○
	Bogen			○	○		○	○	○	○
	Übergangsrohre				○		○	○	○	○
	Dichtelemente			○	○		○	○	○	○
	Rohrschellen			○	○		○	○	○	○

● = Standardprogramm ○ = Auf Anfrage lieferbar

Materialkombinationen

Innenrohr/Aussenrohr	LORO-X Stahlabflussrohr	LORO-XCL Edelstahlrohr 1.4301 / 1.4404
LORO-X Stahlabflussrohr	●	○
LORO-XCL Edelstahlrohr 1.4301 / 1.4404	○	○

● = Standardprogramm ○ = Ausführungsmöglichkeiten und Lieferzeiten erfragen

Technische Daten



Rohrmaterial

Qualitätspräzisionsstahlrohr nach DIN EN 10305-3.
 Zugfestigkeit: R_m 310 - 410 N/mm²
 Bruchdehnung: A_5 mind. 28%
 Scherfestigkeit: Die Scherfestigkeit ist ein für Stahl nicht üblicher Werkstoffkennwert. Sie kann mit etwa 65 - 75 % der Zugfestigkeit angesetzt werden.
 Dynamischer Elastizitätsmodul:
 bei 20 °C = 212 N/mm²
 Wärmeleitfähigkeit:
 bei 20 °C = 55 W/m °C
 Längenausdehnungskoeffizient:
 0,0117 mm/m °C
 Beispiel: 3 m Rohr, Temperaturdifferenz 25 °C = $3,0 \times 25 \times 0,0117 = 0,8775$ mm

Korrosionsschutz

Feuerverzinkung innen und außen nach DIN EN 1123/DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Innenbeschichtung (nur bei Innenrohr) Farbton: Rotbraun. Die Innenbeschichtung bildet einen Korrosionsschutz gegen aggressive Abluft im Bereich der von Abwässern nicht beaufschlagten Fläche (z.B. Lüftungsleitungen) und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen chemischen und mechanischen Einfluss von häuslichem Abwasser, Oberflächenwasser und Grundwasser. Bei Abweichungen ist Rücksprache mit dem LOROWERK erforderlich. Die glatte Oberfläche im Rohr reduziert Reibungswiderstand und Inkrustation.
 Schnittflächen von abgelängten Rohren korrodieren nicht. Die in Wechselwirkung stehenden Zinkgrenzschichten bewirken den bekannten kathodischen Schutz.



Dichtelemente

Standard:
 NB (NBR) Nitril-Butadien-Kautschuk, Handelsname z.B. PERBUNAN N, DN 40 - DN 50
 SB (SBR) Styrol-Butadien-Mischpolymerisat, Handelsname z.B. BUNA, DN 70 - DN 150,
 jeweils beständig bei Abwassertemperaturen entsprechend EN 476 (zeitweise maximal 95 °C an der Eintrittsstelle in das Rohrsystem).
 Weitere Dichtelement-Qualitäten auf Anfrage.



Dichtheitswerte

Die Dichtheitswerte der LORO-X Steckmuffenverbindung liegen bei allen Nennweiten über der Forderung der DIN 1986 Teil 1 (innerer und äußerer Überdruck 0 - 0,5 bar). Muffensicherung bei höheren Druckanforderungen mit LORO-Breitbandschelle. Druckwerte im LOROWERK anfragen.



Feuerbeständigkeit

LORO-X Stahlabflussrohre sind nach DIN 4102 der Baustoffklasse A 1 nicht-brennbar zuzuordnen und sind nach DIN 1986 Teil 4 als nichtbrennbar eingestuft. Die Wärmedämmung aus PU-Hartschaum ist selbstverlöschend nach ASTM 1692-74 T.



Schalldämmung

LORO-X Stahlabflussrohre zeigen bedingt durch das hohe spezifische Gewicht des Stahls günstiges Schallverhalten. Vergleichende wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen das geräuscharme Schallverhalten von Stahlabflussrohren. Die Forderungen der DIN 4109 werden bei fachgerechter Montage eingehalten. Schallgutachten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Bei Ausführung „SILENT“ erhöhte Schalldämmung durch zusätzliche 2,5 mm starke Folie auf Bitumen-Kunststoffbasis auf dem Innenrohr.

Dämmschicht

PU-Hartschaum, FCKW-frei.
 Schaumstruktur:
 90% geschlossene Zellen.
 Dicke: 12 - 28 mm auf vom Wasser direkt beaufschlagter Wandung.
 Wärmeleitzahl: 0,035 W/m x K.

Heizung

Selbstregulierendes Flächenheizband auf Innenrohr (nur bei Rohren), bestehend aus 2 parallel laufenden, mehrdrähtigen, verzinnten Kupferleitungen und dem dazwischenliegenden Heizelement. Das Heizelement ist durch eine Kunststoffhülle aus modifiziertem Polyolefin elektrisch isoliert. Mit Anschlusskabel (als „Kaltende“) = Standardausführung oder mit Anschlusskasten. Siehe auch Seite 77.
 Als Begleitheizung für Frostschutz und Temperaturhaltung. Ohne Vorschalttrafo. 220 V. VDE-zugelassen. Fehlerstromschalter (30 mA) und Thermostat werden empfohlen.



Überwachung


LORO-X Stahlabflussrohre werden nach DIN EN 1123 gefertigt. Die Fertigungsüberwachung für Rohre und Formstücke erfolgt durch das Materialprüfungsamt Würzburg der LGA QualiTest GmbH und für die Dichtelemente durch Staatliches Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen in Dortmund (Fremdüberwachung).



Einsatzbeispiele

Einsatzbeispiel bei Balkontwässerung

LORO-Verbundrohr in Verbindung mit LORO-Balkonabläufen, Serie F



Einsatzbeispiel bei Flachdachentwässerung

LORO-Verbundrohr in Verbindung mit LORO-DRAINLET[®] Dachabläufen





Einsatzgebiete


Einsatzgebiete für LORO-Verbundrohre sind Regen- und Schmutzwasserleitungen in kommunalen Gebäuden, Krankenhäusern, Verwaltungsgebäuden, Altenheimen, Industriebetrieben.

Überall, wo besondere Anforderungen an die Rohrtechnik gestellt werden, zusätzliche Wärme- und Schalldämmung der Abwasserrohrleitungen gefragt sind und mehr Sicherheit durch werkseitige, einbaufertige Problemlösungen gefordert ist.


LORO-Verbundrohre werden z. B. eingesetzt:

- als Abwasserleitungen, die wärme- gedämmt oder schwitzwassersicher ausgeführt werden müssen
- als innengeführte, werkseitig schall- gedämmte Regenwasserleitungen in Wohn-, Büro- oder Aufenthalts- räumen
- bei Leitungsführung durch Räume mit empfindlichen, hochwertigen Geräten (z. B. EDV-Anlagen)
- als Regenwasserleitungen in beson- ders frostgefährdeten Bereichen, ggf. mit zusätzlicher Rohr-Begleitheizung
- als Kühlwasserleitungen





Maße und Gewichte



Rohr- und Muffenmaße (in mm)


DN	di ₁	da ₁	d ₂	di ₅	da ₅	l ₂	t ₁	t ₄	si	sa	F*
40	42	89	45	39,2	85,8	25	30	16	1,5	1,6	1194,6
50	53	89	56	50,2	85,8	30	38	19	1,5	1,6	1963,5
70	73	102	76	69,8	98,2	45	55	27	1,6	1,5	3826,5
80	89	133	092	85,8	128,2	50	60	31	1,6	2,5	5781,8
100	102	133	106	98,2	128,2	60	70	38	2,0	2,5	7543,0
125	133	168	138	128,2	163,2	60	75	41	2,5	2,9	12868,0
150	159	219	164	154,2	213,2	65	080	46	2,5	2,9	18626,5
200	219	273	224	213,2	267,2	100	120	76	2,9	3,0	35699,7

* F=freier Querschnitt (mm²) Innenrohr.

Maßtoleranzen für Rohre und Formstücke nach DIN EN 1123 Teil 2.

Bitte beachten:


Bei LORO-Verbundrohren ist die Länge des Einschubrohres (Maß l₂) kürzer gehalten als die normale Muffentiefe (Maß t₁). Dadurch wird gewährleistet, dass nach Einschieben des Einschubrohres die Außenrohre bündig miteinander abschließen.

**Rohre, Ausführung Standard
Ausführung Silent**


Art.-Nr.		I	DN	l ₁	l ₂	kg	kg Silent
Standard	Silent						
58009.050X	-	150 mm	50	158	30	1,6	-
58009.070X	-		70	160	45	2,0	-
58009.100X	-		100	160	60	3,0	-
58009.125X	-		125	165	60	5,0	-
58014.040X	-	250 mm	40	255	25	1,4	-
58014.050X	58314.050X		50	258	30	1,6	1,7
58014.070X	58314.070X		70	260	45	2,5	2,7
58014.100X	58314.100X		100	260	60	4,0	4,3
58014.125X	58314.125X		125	265	60	6,7	7,0
58014.150X	58314.150X		150	265	65	8,5	8,9
58013.040X	-	500 mm	40	505	25	3,0	-
58013.050X	58313.050X		50	508	30	3,5	3,8
58013.070X	58313.070X		70	510	45	4,7	5,0
58013.080X	-		80	510	50	6,0	-
58013.100X	58313.100X		100	510	60	8,0	8,5
58013.125X	58313.125X		125	515	60	11,2	11,8
58013.150X	58313.150X		150	515	65	15,0	15,8
58012.040X	-	1000 mm	40	1005	25	5,5	-
58012.050X	58312.050X		50	1008	30	6,3	6,8
58012.070X	58312.070X		70	1010	45	8,2	8,9
58012.080X	-		80	1010	50	12,0	-
58012.100X	58312.100X		100	1010	60	15,0	16,1
58012.125X	58312.125X		125	1015	60	24,0	25,2
58012.150X	58312.150X		150	1015	65	30,5	32,0
58015.040X	-	1500 mm	40	1505	25	7,0	-
58015.050X	58315.050X		50	1508	30	9,7	10,4
58015.070X	58315.070X		70	1510	45	14,0	15,0
58015.080X	-		80	1510	50	17,4	-
58015.100X	58315.100X		100	1510	60	22,5	23,9
58015.125X	58315.125X		125	1515	60	36,0	37,8
58015.150X	58315.150X		150	1515	65	45,0	47,1
58011.040X	-	2000 mm	40	2005	25	10,0	-
58011.050X	58311.050X		50	2008	30	13,0	13,5
58011.070X	58311.070X		70	2010	45	18,0	19,5
58011.080X	-		80	2010	50	26,0	-
58011.100X	58311.100X		100	2010	60	30,0	32,0
58011.125X	58311.125X		125	2015	60	48,8	51,0
58011.150X	58311.150X		150	2015	65	60,0	63,0

Dichtelemente bitte separat bestellen.



Rohre, Ausführung Standard Ausführung Silent



Art.-Nr.		I	DN	l ₁	l ₂	kg	kg Silent
Standard	Silent						
58016.070X	58316.070X	2500 mm	70	2510	45	22,5	24,1
58016.100X	58316.100X		100	2510	60	37,0	39,3
58016.125X	58316.125X		125	2515	60	60,7	63,5
58016.150X	58316.150X		150	2515	65	75,0	78,5
58010.040X	-	3000 mm	40	3005	25	15,0	-
58010.050X	58310.050X		50	3008	30	19,0	20,5
58010.070X	58310.070X		70	3010	45	27,0	29,0
58010.080X	-		80	3010	50	40,0	-
58010.100X	58310.100X		100	3010	60	44,0	47,0
58010.125X	58310.125X		125	3015	60	72,0	69,0
58010.150X	58310.150X		150	3015	65	86,0	90,3
58019.050X	-		4000 mm	50	4008	30	25,0
58019.070X	58319.070X	70		4010	45	35,5	38,1
58019.100X	58319.100X	100		4010	60	58,0	61,6
58019.125X	58319.125X	125		4015	60	93,0	97,7

Auf Anfrage lieferbar:



Rohre mit selbstregulierender Begleitheizung (Einzelrohrbeheizung) mit Anschlusskabel = Standardausführung





Art.-Nr.		I	DN	l ₁	l ₂	kg
Standard						
58112.070X		1000 mm	70	1010	45	10,2
58112.100X			100	1010	60	15,2
58112.125X			125	1015	60	24,2
58112.150X			150	1015	65	30,7
58111.070X		2000 mm	70	2010	45	18,4
58111.100X			100	2010	60	32,0
58111.125X			125	2015	60	43,0
58111.150X			150	2015	65	60,0
58110.070X		3000 mm	70	3010	45	27,6
58110.100X			100	3010	60	44,6
58110.125X			125	3015	60	70,6
58110.150X			150	3015	65	90,0

Rohre mit selbstregulierender Begleitheizung (Einzelrohrbeheizung) mit Anschlusskasten

Dichtelemente bitte separat bestellen.

Abzweige







Art.-Nr.								Standard	Silent
Standard	Silent	α	DN	l_1	l_2	l_3	l_4	kg	kg
58020.BBOX	58320.BBOX	87°	50	138	30	88	80	1,3	1,4
58020.CC0X	58320.CC0X		70	185	45	120	110	3,1	3,3
58020.DD0X	58320.DD0X		100	240	60	160	140	6,4	6,8
58020.EE0X	58320.EE0X		125	300	60	195	170	11,7	12,4
58020.FF0X	58320.FF0X		150	335	65	215	190	13,8	14,6
58022.AA0X	-	45°	40	173	25	150	55	1,2	-
58022.BBOX	58322.BBOX		50	158	30	128	65	1,6	1,7
58022.CC0X	58322.CC0X		70	210	45	170	85	3,6	3,8
58022.MM0X	-		80	265	50	228	105	6,5	-
58022.DD0X	58322.DD0X		100	275	60	225	110	7,6	8,1
58022.EE0X	58322.EE0X		125	355	60	285	130	13,1	13,9
58022.FF0X	58322.FF0X		150	395	65	320	140	21,5	22,8

Red.-Abzweige


Art.-Nr.								Standard	Silent	
Standard	Silent	α	DN1	DN2	l_1	l_2	l_3	l_4	kg	kg
58023.CB0X	58323.CB0X	87°	70	50	160	45	99	100	3,0	3,2
58023.DB0X	58323.DB0X		100	50	200	60	125	125	3,6	3,8
58023.DC0X	58323.DC0X		100	70	210	60	135	125	6,5	6,9
58023.ED0X	58323.ED0X		125	100	270	60	175	155	7,7	8,2
58023.FD0X	58323.FD0X		150	100	270	65	189	155	9,8	10,4
58023.FE0X	58323.FE0X		150	125	305	65	209	175	11,0	11,7
58025.BA0X	-	45°	50	40	197	30	173	74	1,5	-
58025.CB0X	58325.CB0X		70	50	185	45	144	75	3,0	3,2
58025.MC0X	-		80	70	210	50	195	85	4,7	-
58025.DB0X	58325.DB0X		100	50	210	60	165	75	6,5	6,9
58025.DC0X	58325.DC0X		100	70	240	60	191	90	6,5	6,9
58025.ED0X	58325.ED0X		125	100	305	60	246	105	10,5	11,1
58025.FD0X	58325.FD0X		150	100	305	65	265	95	15,0	15,9
58025.FE0X	58325.FE0X		150	125	355	65	305	120	15,5	16,4


Dichtelemente bitte separat bestellen.

Bogen




Art.-Nr.							Standard	Silent	
Standard	Silent	DN	l ₂	l ₄	l ₅	r	kg	kg	
58030.040X	-	87°	40	25	97	122	67,5	1,2	-
58030.050X	58330.050X		50	30	118	158	82,5	1,7	1,8
58030.070X	58330.070X		70	45	140	201	117,5	2,8	3,0
58030.080X	-		80	50	157	237	133,5	3,8	-
58030.100X	58330.100X		100	60	101	161	70,0	4,2	4,5
58030.125X	58330.125X		125	60	120	172	90,0	8,4	8,9
58030.150X	58330.150X		150	65	155	213	105,0	11,5	12,2
58031.050X	58331.050X	70°	50	30	98	138	82,5	1,6	1,7
58031.070X	58331.070X		70	45	112	173	117,5	3,1	3,3
58031.100X	58331.100X		100	60	84	144	70,0	4,5	4,8
58031.125X	58331.125X		125	60	97	150	90,0	8,4	8,9
58032.040X	-	45°	40	25	61	86	67,5	1,0	-
58032.050X	58332.050X		50	30	74	114	82,5	1,3	1,4
58032.070X	58332.070X		70	45	77	138	117,5	2,3	2,4
58032.080X	-		80	50	85	164	133,5	3,2	-
58032.100X	58332.100X		100	60	64	124	70,0	3,8	4,5
58032.125X	58332.125X		125	60	71	133	90,0	6,5	5,3
58032.150X	58332.150X		150	65	99	156	105,0	8,0	8,5
58033.040X	-	30°	40	25	51	76	67,5	0,9	-
58033.050X	58333.050X		50	30	62	102	82,5	1,1	1,2
58033.070X	58333.070X		70	45	60	121	117,5	1,8	1,9
58033.100X	58333.100X		100	60	54	114	70,0	3,3	3,5
58033.125X	58333.125X		125	60	58	120	105,0	5,5	5,8
58034.050X	58334.050X	15°	50	30	51	91	82,5	1,0	1,1
58034.070X	58334.070X		70	45	44	105	117,5	1,6	1,7
58034.100X	58334.100X		100	60	44	104	70,0	2,8	3,0
58034.125X	58334.125X		125	60	52	112	90,0	5,0	5,3

Dichtelemente bitte separat bestellen.

Etagen-Montagmaße bei Verwendung von 2 Bogen mit gleichem Winkel



α			15°			30°				45°			
DN	r	e	l_1	l_2	kg	e	l_1	l_2	kg	e	l_1	l_2	kg
40	67,5	-	-	-	-	64	238	25	1,8	104	251	25	2,0
50	82,5	37	280	30	2,0	82	306	30	2,2	133	321	30	2,6
70	117,5	39	292	45	3,2	91	338	45	3,6	152	367	45	4,6
80	133,5	-	-	-	-	-	-	-	-	176	425	50	6,4
100	70,0	38	290	60	5,6	84	314	60	6,6	133	321	60	7,6
125	90,0	42	322	60	10,0	89	332	60	11,0	144	348	60	12,6
150	105,0	-	-	-	-	-	-	-	-	180	435	65	16,0

α			70°			87°			
DN	r	e	l_1	l_2	kg	e	l_1	l_2	kg
40	67,5	-	-	-	-	218	230	25	2,4
50	82,5	222	317	30	3,2	275	290	30	3,8
70	117,5	268	382	45	5,4	340	358	45	6,2
80	133,5	-	-	-	-	393	415	50	7,6
100	70,0	214	306	60	8,4	261	276	60	9,0
125	90,0	232	331	60	14,8	291	307	60	16,8
150	105,0	-	-	-	-	367	387	65	23,0


Montagmaße bei Verwendung von 2 Bogen mit gleichem Winkel $\alpha = 45^\circ$


α			45°		
DN	r	e	l_1	l_2	kg
40	67,5	190	165	25	2,0
50	82,5	247	207	30	2,6
70	117,5	290	229	45	4,6
80	133,5	340	261	50	6,4
100	70,0	257	197	60	7,6
125	90,0	277	215	60	12,6
150	105,0	336	279	65	16,0

Dichtelemente bitte separat bestellen.



Reinigungsrohre mit runder Reinigungsöffnung

l = 500 mm							
Art.-Nr.	DN	l ₁	l ₂	l ₆	l ₇	b	kg
58054.050X	50	508	30	330	66	34	3,2
58054.070X	70	510	45	300	88	34	5,0
58054.100X	100	510	60	300	125	45	8,0
58054.125X	125	515	60	300	158	45	13,0
58054.150X	150	515	65	295	190	55	17,0



Reinigungsrohre mit versenkter Reinigungsöffnung

l = 500 mm						
Art.-Nr.	DN	l ₁	l ₂	l ₆	l ₇	kg
58057.050X	50	508	30	330	90	3,2
58057.070X	70	510	45	300	95	5,0
58057.100X	100	510	60	300	115	8,0
58057.125X	125	515	60	300	140	13,0
58057.150X	150	515	65	295	160	17,0



Doppelmuffen


Art.-Nr.	DN	l ₈	kg
58056.050X	50	94	0,7
58056.070X	70	135	1,3
58056.100X	100	180	2,0
58056.125X	125	190	4,3



Übergangsrohre, konzentrisch


Art.-Nr.							
Standard	Silent	DN1	DN2	l ₁	l ₂	kg	kg Silent
58060.BC0X	58360.BC0X	50	70	103	45	0,8	0,8
58060.CD0X	58360.CD0X	70	100	135	60	1,8	1,9
58060.MD0X	-	80	100	140	60	2,0	-
58060.DE0X	58360.DE0X	100	125	170	60	3,5	3,7
58060.EF0X	58360.EF0X	125	150	160	65	5,1	5,4

Dichtelemente bitte separat bestellen.


Fallrohrstützen


Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung

Art.-Nr.	DN 1	l	l ₁	d ₁	d ₂	d ₃	h	kg
82651.040X	40	280	255	42	89	180	40	2,5
82651.050X	50	288	258	53	89	180	48	2,6
82651.070X	70	305	260	73	102	190	65	2,3
82651.080X	80	310	260	89	133	220	70	4,6
82651.100X	100	320	260	102	133	220	80	5,2
82651.125X	125	325	265	133	168	260	85	7,7
82651.150X	150	330	265	159	219	310	90	9,7


LORO-DRAINJET® Verbundrohr-Anschlussbogen


Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung

Art.-Nr.	DN 1	DN 2	d ₁	d ₂	l ₂	l ₄	kg
58042.CA0X	70	40	42	89	25	475	3,8
58042.CB0X	70	50	53	89	30	470	5,0
58042.CC0X	70	70	73	102	45	455	6,0


LORO-DRAINJET® Verbundrohr-Anschlussstücke

Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung


Art.-Nr.	DN 1	DN 2	d ₁	l	l ₁	l ₂	kg
58043.CL0X	70	32	32	305	285	20	0,6
58043.CA0X	70	40	42	305	280	25	0,7
58043.CB0X	70	50	53	305	275	30	0,8


LORO-DRAINJET® Verbundrohr-Abgleichstücke

Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung

Art.-Nr.	DN 1	DN 2	d ₁	d ₂	d ₃	l	l ₁	l ₂	kg
58602.AL0X	40	32	32	89	89	110	90	20	0,5
58602.BA0X	50	40	42	89	89	132	107	25	0,8
58602.CB0X	70	50	53	89	102	168	138	30	1,2
58602.MB0X	80	50	53	89	133	178	148	30	1,4
58602.MC0X	80	70	73	102	133	195	150	45	1,5
58602.DB0X	100	50	53	89	133	195	165	30	2,5
58602.DC0X	100	70	73	102	133	210	165	45	2,6
58602.DM0X	100	80	89	133	133	210	160	50	2,8
58602.ED0X	125	100	102	133	168	260	200	60	4,0
58602.FE0X	150	125	133	168	229	285	225	60	6,4

Dichtelemente bitte separat bestellen.




LORO-Brandschutzformstück*

LORO-X Stahlabflussrohr mit ROCKWOOL CONLIT Wärmedämmung

Art.-Nr.	DN	d ₁	d ₂	l	kg
58090.070X	70	73	150	305	1,2
58090.100X	100	102	180	320	2,2


* für Einbau in Decken und Wände R 30-R 90.



Anschlussstücke von LORO-X Rohr (LX) an Kunststoffabflussrohrmuffe (KA),

nach DIN 19531 (PVC hart), DIN 19534 (PVC Hart), DIN 19535 (PE hart), DIN 19560 (PP), DIN 19561 (ABS/ASA)

Art.-Nr.	DN (LX)	DN (KA)	l ₁	l ₂	d ₁₀	kg
58063.100X	100	100	120	60	110	2,2



Anschlussstücke von Kunststoffabflussrohr (KA), nach DIN 19531 (PVC hart), DIN 19534 (PVC Hart), DIN 19535 (PE hart), DIN 19560 (PP), DIN 19561 (ABS/ASA), an LORO-X Muffe

Art.-Nr.	DN (KA)	DN (LX)	l ₁	l ₂	d ₇	kg
58075.100X	100	100	120	60	115	2,5



Dichtelemente für LORO-X Rohr

Standard aus:

NB (NBR) Nitril-Butadien-Kautschuk*, DN 40, DN 50
SB (SBR) Styrol-Butadien-Mischpolymerisat*, DN 32, DN 70, DN 125, DN 150

EPDM Äthylen-Propylen-Dien-Kautschuk* DN 80, DN 100,

Art.-Nr.	DN	kg
00911.040X	40	0,008
00911.050X	50	0,012
00911.070X	70	0,022
00911.080X	80	0,035
00911.100X	100	0,055
00911.125X	125	0,100
00911.150X	150	0,150

* andere Qualitäten auf Anfrage.

Dichtelemente für Übergang von LORO-X Sondermuffe auf KA-Rohr DN 100

Art.-Nr.	DN	kg
00933.100X	100	0,055


Dichtelemente für Übergang von KA-Muffe DN 100 auf LORO-X Rohr

Art.-Nr.	DN	kg
00937.100X	100	0,055

Gleitmittel




Art.-Nr.	
00986.000X	250 g - Tube
09861.000X	1000 g - Dose



Breitbandschellen zur axialen Sicherung*

Art.-Nr.	DN	d	d ₁	kg
08065.040X	40	322	282	0,094
08065.050X	50	322	282	0,120
08065.070X	70	363	323	0,120
08065.080X	80	460	420	0,134
08065.100X	100	460	420	0,160
08065.125X	125	570	530	0,166
08065.150X	150	730	690	0,213


* incl. Befestigungsmaterial, siehe Verlegeanleitung Seite 86



Verschlussstopfen mit Schraubverschluss

Art.-Nr.	DN	kg
58085.100X	100	0,5
58085.125X	125	0,9

DN Aussenrohr = DN Rohrschelle




Befestigungshinweis:

Der Durchmesser der Rohrschellen für LORO-Verbundrohre entspricht nicht der Nennweite, sondern dem Aussenrohr-Durchmesser.

Rohr DN	40	50	70	80	100	-	125	150
Rohrschellen DN	80	80	100	125	125	150	168	200


Rohrschellen mit Anschlussgewindemuffe, Stahl, verzinkt für Gewindestifte oder Stockschraube

ohne Schalldämmung



Art.-Nr.	Außenrohr		Innenrohr		kg
	DN	DN	d	G	
00975.080X	80	40	140	M 10	0,4
00975.080X	80	50	140	M 10	0,4
00975.100X	100	70	153	M 10	0,3
00977.125X	125	80	183	M 12	0,5
00977.125X	125	100	183	M 12	0,5
00977.168X	168	125	220	M 12	0,6
00977.200X	200	150	269	M 12	1,0

mit Schalldämmung



Art.-Nr.	Außenrohr		Innenrohr		kg
	DN	DN	d	G	
00974.080X	80	40	148	M 10	0,4
00974.080X	80	50	148	M 10	0,4
00974.100X	100	70	168	M 10	0,5
00976.125X	125	80	205	M 12	0,8
00976.125X	125	100	205	M 12	0,8
00976.168X	168	125	233	M 12	0,8
00976.200X	200	150	287	M 12	1,0

LORO-Verbundrohr Brandschutzlösung der Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11

Wand- und Deckendurchführungen aus LORO-Verbundrohren

als einzelne Abflussleitung für innenliegende Entwässerung von nichtbrennbaren Medien.

AbP.-Nr. P-3317/086/08-MPA BS

Ausführung 'Standard' bestehend aus Innenrohr aus Stahl, feuerverzinkt, PU-Dämmschicht und Außenrohr aus Stahl, feuerverzinkt

Ausführung 'Silent' bestehend aus Innenrohr aus Stahl, feuerverzinkt, Schallschutzfolie, PU-Dämmschicht und Außenrohr aus Stahl, feuerverzinkt.


Hinweis/Einbaubedingungen

- 1.) Der Restquerschnitt der Kernbohrung ist mit Mörtel (z.B. Tangit® FP300 Brandschutz-Mörtel) oder Tangit® FP550 Brandschutz-Schaum plus Tangit® FP800 Brandschutzanstrich durchgehend zu verschließen.
- 2.) Alle Muffenverbindungen sind durch die LORO-X Sicherungsschelle (Art.-Nr. 00806X) oder Breitbandschelle (Art.-Nr. 08065X gegen axialen Verschluss zu sichern und ggf. bauseits zu isolieren.
- 3.) Die Einbaurichtlinien und Spezifikationen der AbZ sind zwingend zu beachten.


Kernbohrungen

DN	Kernbohrung (mm)
40	130,0
50	130,0
70	150,0
80	180,0
100	180,0
125	210,0

Wanddurchführung aus LORO-X Verbundrohr
Weiterführende Leitung: LORO-X Verbundrohr



Deckendurchführung aus LORO-X Verbundrohr
Weiterführende Leitung: LORO-X Verbundrohr



- 1 LORO-Verbundrohr
- 2 Mineralwolle >1000°C alukaschiert
- 3 Durchgehende Restquerschnittsverfüllung mit formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie Beton, Mörtel oder Gips,
alternativ:
Brandschutz-Mörtel Tangit® FP300 (DN 70 - DN 125) oder Brandschutz-Schaum Tangit® FP550 (DN 70 - DN 100) plus Tangit® FP800 Brandschutzanstrich
- 4 Breitbandschelle, Art.-Nr. 08065X

Verlege- und Einbauanleitung

LORO-X Verbundrohre DN 50 - DN 150

Die Planung und die Verlegung von LORO-X Verbundrohren erfolgt nach den technischen Regeln und Bestimmungen der DIN EN 12056 (Schwerkräftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und der DIN 1986 Teile 3, 4 und 100 (Entwässerungsanlagen für Grundstücke und Gebäude). Zu beachten sind u. a. auch DIN 4102 Brandschutz im Hochbau und DIN 4109 Schallschutz im Hochbau.

1. Herstellen der Steckmuffenverbindung bei Verbundrohren

Für LORO-X Steckmuffenverbindungen empfehlen wir Original Dichtelemente mit dem Herstellerzeichen LORO zu verwenden. Bei durchgängiger Verwendung aller LORO-X Systemteile gewährleisten wir die Dichtigkeit der LORO-X Steckmuffenverbindung. Bei tieferen Temperaturen LORO-X Dichtelemente zur leichteren Montage bei Raumtemperatur lagern.

- 1.1 Dichtelement unter Schrägstellung unten auf den Rand der Dichtungskammer aufsetzen. Dichtelement oben mit dem Finger eindrücken und in die Dichtungskammer einspringen lassen, bis der Kragen des Dichtelementes gleichmäßig auf dem Muffenrand aufliegt.
- 1.2 Dichtelement innen und Einschubrohr außen nur mit **Original-LORO-X Gleitmittel**, Nr. 986X bzw. 9861X, flächendeckend einstreichen. Die Verwendung von anderen Gleit- oder Schmierstoffen kann zu optischen und technischen Beeinträchtigungen führen.
- 1.3 Muffe und Einschubrohr zentrisch gegen einander führen und unter leichter Drehung zusammenstecken. Einschubrohr so weit einschieben, bis das Außenrohr bündig abschließt. Bei Verlegung von LORO-X Verbundrohren in den Nennweiten DN 40 - DN 150 kann vom LOROWERK ein Montagehilfsgerät ausgeliehen werden.
- 1.4 Beim Verlegen ist zu beachten, dass die Rohrachse geradlinig verläuft. Abknickungen sind zu vermeiden. Das Schließen eines eventuell montagebedingtem Luftspaltes am Außenrohr wird durch die Verwendung der LORO-X Breitbandschelle Nr. 8065X, ermöglicht.
- 1.5 Bei **Sicherung der Rohrverbindung gegen axialen Schub** wird die LORO-X Breitbandschelle Nr. 8065X zentrisch um den Muffenstoß gelegt und durch eine Sechskantschraube M 6 x 30 fixiert.
- 1.6 Durch die vorgegebenen Löcher der Breitbandschelle wird mit $\varnothing 3,0\text{mm}$ vorgebohrt. **Achtung:** Um das Innenrohr nicht zu beschädigen darf die Bohrtiefe 6 mm nicht überschreiten. Die axiale Sicherung erfolgt durch das Verschrauben von Breitbandschelle und Mantelrohr durch selbstschneidende Bohrschrauben 3,5 x 9,5 mm.

1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6



2. Ablängen

Das Ablängen der LORO-X Rohre geschieht am zweckmäßigsten mit einem Rohrabstreifer. Beim Trennen bewirkt die Zinkschicht an den Schnittstellen einen katodischen Schutz und verhindert Unterrostungen.

Es kann auch rechtwinklig zur Rohrachse durch Winkelschleifer mit Trennscheibe oder Säge abgelängt werden. Nach dem Anfasen wird eine Nachbehandlung mit Kaltzink als zusätzlichem Korrosionsschutz empfohlen.

Das Einschubende ist innen und außen zu entgraten.

Sollte ein Rohrstück ohne Muffe anfallen, so kann es durch die LORO-Verbundrohr Doppelmuffe, Nr. 58056X,

wieder zu einem Muffenrohr ergänzt werden. Die Doppelmuffe ist auf das Restrohr mit dem LORO-X Dichtelement, Nr. 911X, und dem LORO-X Kleber, Nr. 985X, aufzukleben.

Gegen die Fließrichtung gerichtete Muffen (auch Doppelmuffen) sind in frostgefährdeten Bereichen nicht zulässig.

Verbundrohre mit Rohrbegleitheizung dürfen nicht abgelängt werden.

Vorgehensweise Ablängen:

- 2.1 Außenrohr am Auslaufende rechtwinklig zur Rohrachse abgelängen. Bei Verwendung eines Rohrabstreifers ist darauf zu achten, dass die Schnittstelle nicht durch zu starken Schneiddruck eingezogen wird.
- 2.2 Außenrohr an zwei gegenüberliegenden Stellen in Längsrichtung mit Trennscheibe auftrennen.
- 2.3 Außenrohr-Halbschalen abhebeln und die Reste der PU-Dämmschicht vom Innenrohr entfernen. Die Verzinkung des Innenrohres sollte nicht beschädigt werden.
- 2.4 Bei Ausführung „SILENT“ zusätzliche Schallschutzmatte entfernen.
- 2.5 Innenrohr mit Rohrabstreifer oder Winkelschleifer gem. Tabelle Einschubmaße (siehe Seite 3) abgelängen und entgraten.
- 2.6 Freiraum für Dichtelement in der PU-Dämmschicht zwischen Innen- und Außenrohr herstellen. Dies erfolgt durch Ausschneiden der Dämmschicht mit einem scharfen Messer im Winkel von 45° (siehe Tabelle Seite 3). Schnittstelle der Dämmschicht ggf. mit dünnem Silikonanstrich versiegeln. Der graue Distanzring entfällt.

2.1



2.2



2.3



2.4



2.5



2.6






Tabelle Einschubmaße

DN Innenrohr	Länge l_2 Einschubrohr	Freiraum a Dichtelement
40	25 mm	10 mm
50	30 mm	10 mm
70	45 mm	10 mm
80	50 mm	10 mm
100	60 mm	10 mm
125	60 mm	10 mm
150	65 mm	15 mm
200	100 mm	15 mm

3. Rohrbefestigung

Bei Verlegung von LORO-Verbundrohren müssen für Schellenhalterung bzw. Aufhängung folgende Gewichte berücksichtigt werden:

1 m Verbundrohr wiegt bei Volfüllung mit Wasser:

DN 40 = 6,2 kg	DN 100 = 22,5 kg
DN 50 = 8,3 kg	DN 125 = 36,8 kg
DN 70 = 13,8 kg	DN 150 = 49,1 kg
DN 80 = 17,8 kg	

Es werden Rohrschellen mit Anschlussgewinde, Nr. 974X und Nr. 976X mit Schalldämmung, bzw. Nr. 975X und Nr. 977X ohne Schalldämmung empfohlen.

4. Dichtheitswerte

Die Dichtheitswerte der druckfesten LORO-X Steckmuffenverbindung liegen bei allen Nennweiten über den Forderungen der DIN 1986 (dauerhafte Dichtheit bei innerem und äußerem Überdruck von 0 - 0,5 bar). Muffensicherung bei höheren Druckanforderungen auf Anfrage.

5. Einbetonieren

Der Ausdehnungskoeffizient des Stahlabflussrohres entspricht etwa dem des Betons. Das Einbetonieren von feuerverzinkten Stahlabflussrohren ist seit Jahren Stand der Technik.


Beim Einsatz von Zuschlagstoffen im Beton (Frostschutz, Verzögerer, Schnellbinder) muss das Außenrohr bauseitig einen Schutzanstrich mit üblichen Bautenschutzmitteln erhalten.

6. Farbanstrich

Feuerverzinkte Stahlabflussrohre sind anstrichfreundlich. Es sind Farben zu verwenden, die speziell für feuerverzinkte Rohre geeignet sind.

7. Sonstige Verlegehinweise

- Rohrleitungen, die der Zerstörung durch elektrische Ströme, ätzende Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe ausgesetzt sind, müssen in geeigneter Weise geschützt werden.
- Mit Korrosionsschutz (Feuerverzinkung mit zusätzlicher Innenbeschichtung) versehene Rohre dürfen nachträglich nicht mehr verschweißt werden.
- Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen (siehe DIN EN 12056, Teil 1, bzw. DIN 1986, Teil 100).
- Zusätzliche axiale Sicherung: LORO-Breitbandschelle, Nr. 8065X, einsetzen (siehe S. 1: Pkt. 1.5 -1.6).
- Achtung:** Nach Verlegung sind LORO-X Verbundrohrleitungen durch den Verarbeiter auf Dichtheit zu prüfen.



Achtung:

Vorboren der Bohrschrauben nur durch das Außenrohr (Bohrtiefe max. 6 mm)

Zubehör zur LORO-Breitbandschelle

- 6 x Bohrschraube DIN 7504 mit Kreuzschlitz \varnothing 3,5 x 9,5
- 1 x Sechskantschraube M 6 x 30
- 1 x Sechskantmutter M 6
- 1 x U-Scheibe \varnothing 6,4

8. Hilfswerkzeuge

Für Montage oder Demontage von LORO-X Muffenverbindungen kann LOROWERK als Montagehilfe Rohrab-schneider oder Montagewerkzeuge von DN 40 - DN 200 leihweise zur Verfügung stellen.

9. Begleitheizung

Auf Anfrage sind LORO-Verbundrohre auch mit einer selbstregulierenden Begleitheizung als Einzelrohrbeheizung lieferbar. Hierbei ergeben sich die Auslegung der elektrischen Absicherung und die Bestimmung der maximalen Heizkreislänge aus den Anforderungen. Es sind die örtlichen EVU-Vorschriften zu beachten.

Selbstregulierende Begleit-Einzelrohrbeheizung auf Anfrage:



mit Anschlusskabel



mit Anschlusskasten

Schaltschema

