teme/

Poresta® Wannenmontages Ferroplast® Wannenfuß

Ferroplast® Wannenfüße

Die Basis für Bade- und Duschwannen



Alle Informationen finden Sie unter www.poresta.com

- leichte Montage
- abgestimmtes Montagezubehör
- höhenverstellbare und mit Drehlagern ausgestattete Füße
- Wannenfüße seitlich verschiebbar
- hohe Tragfähigkeit
- Universalfuß für gängige Stahlwannen mit einschlägigen Befestigungssystemen
- Mittelfuß als Gleitschlitten horizontal verschiebbar
- individuell auf Wannentyp und -größe
- einzigartig: Auch für Duschwannen mit Mittelablauf geeignet



Ferroplast® Stahlbadewannenfuß

- für Stahlbadewannen bis 180 x 80 cm mit Materialstärke ab 2,3 mm
- 2 Stück Winkeltraversen
- mit 4 höhenverstellbaren mit Drehlagern ausgestatteten Schraubfüßen
- 1 Stück Verbindungsschiene
- Höhenverstellbereich von 160 bis 220 mm
- in Einzelkartonage verpackt

Auch als Set erhältlich

000.344.000

Artikel-Nr.

un.

Ferroplast® B8 Light

- für Acrylbadewannen bis 180 x 80 cm
- mit 4 höhenverstellbaren, verschiebbaren Füßen
- Höhenverstellbereich von 125 bis 185 mm
- körperschallgedämmt
- inkl. Befestigungsschrauben f
 ür Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Artikel-Nr.

000.344.005



Ferroplast® B8 Standard

- für Acrylbadewannen bis 200 x 90 cm
- 2 verzinkte Stahltraversen
- mit 4 höhenverstellbaren, verschiebbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
- Höhenverstellbereich von 125 bis 195 mm
- körperschallgedämmt
- inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Auch als Set erhältlich

Artikel-Nr.

000.344.001



Ferroplast® B8 Picco

- für Raumsparwannen aus Acryl bis 200 x 90 cm
- 2 verzinkte Stahltraversen, davon eine mit längsverstellbarem Profil
- mit 4 höhenverstellbaren, verschiebbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
- Höhenverstellbereich von 125 bis 195 mm
- körperschallgedämmt
- inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Artikel-Nr.

000.344.006



Ferroplast® B8 WRA L

- für Acrylbadewannen bis 180 x 80 cm
- 2 verzinkte Stahltraversen
- mit 6 höhenverstellbaren, verschiebbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
- Höhenverstellbereich von 125 bis 195 mm
- körperschallgedämmt
- mit 2 x Wannenrandabstützung
- inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Artikel-Nr.

000.346.007



Ferroplast® D5 Standard

- für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 90 x 90 cm
- mit 5 höhenverstellbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
- Höhenverstellbereich von 125 bis 185 mm
- körperschallgedämmt
- Mittelstütze axial verschiebbar
- inkl. Befestigungsschrauben f
 ür Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Auch als Set erhältlich



Ferroplast® D5 Mini

- für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 90 x 90 cm
- mit 5 höhenverstellbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
- Höhenverstellbereich von 87 bis 115 mm
- körperschallgedämmt
- Mittelstütze axial verschiebbar
- inkl. Befestigungsschrauben f
 ür Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Auch als Set erhältlich



Ferroplast® D5 Standard XL

- für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 80 bis 100 x 100 cm
- mit 5 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
- Höhenverstellbereich von 125 bis 185 mm
- körperschallgedämmt
- Mittelstütze axial verschiebbar
- inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Auch als Set erhältlich



Ferroplast® D5 Mini XL

- für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 80 bis 100 x 100 cm
- mit 5 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
- Höhenverstellbereich von 87 bis 115 mm
- körperschallgedämmt
- Mittelstütze axial verschiebbar
- inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Auch als Set erhältlich

Artikel-Nr.

000.145.001

Artikel-Nr.

000.145.002

Artikel-Nr. 000.145.003

Artikel-Nr.

000.145.004

Hinweis: Bei Duschwannen > 120 cm zwei Standardfüße verwenden



Ferroplast® D6 Standard

- für Viertelkreis-, Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 100 x 100 cm
- mit 6 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
- Höhenverstellbereich von 125 bis 185 mm
- körperschallgedämmt
- Mittelstützen mit Armen axial verschiebbar
- inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Auch als Set erhältlich

Ferroplast® D6 Mini Artikel-Nr. - für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 100 x 100 cm

- mit 6 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
- Höhenverstellbereich von 87 bis 115 mm
- körperschallgedämmt
- Mittelstützen mit Armen axial verschiebbar
- inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Auch als Set erhältlich

000.146.002

Artikel-Nr.

000.146.001



Ferroplast® D6 Standard XL

- für Viertelkreis-, Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 120 x 120 cm quadratisch und bis 150 x 90 cm rechteckig
- mit 6 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
- Höhenverstellbereich von 125 bis 185 mm
- körperschallgedämmt
- Mittelstützen mit Armen axial verschiebbar
- inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Auch als Set erhältlich

Artikel-Nr.

000.146.003



Ferroplast® D6 Mini XL

- für Viertelkreis-, Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 120 x 120 cm quadratisch und bis 150 x 90 cm rechteckig
- mit 6 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
- Höhenverstellbereich von 87 bis 115 mm
- körperschallgedämmt
- Mittelstützen mit Armen axial verschiebbar
- inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen
- in Einzelkartonage verpackt

Auch als Set erhältlich

Artikel-Nr.

000.146.004



Ferroplast® Wannenrandklemmstück 3

für Bade- und Duschwannen aus Stahl oder Acryl

- Set aus 3 Wannenrandklemmstücken zur Unterstützung (1 x Auflage) und Befestigung (2 x Klemmen) von Bade- und Duschwannen an der Wand
- körperschallgedämmt
- inkl. Befestigungsmaterial
- in Einzelkartonage verpackt





Ferroplast® Wannenrandklemmstück 3 plus

für Bade- und Duschwannen aus Stahl oder Acryl

- Set bestehend aus:
 - 2 St. Wannenrandklemmstücke zum Klemmen und Unterstützen des Wannenrandes
 - 1 St. Wannenrandklemmstück zum Unterstützen des Wannenrandes
 - inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr. 000.240.152

000.240.13



Ferroplast® Wannenrandklemmleisten 2

für Bade- und Duschwannen aus Acryl

- Set bestehend aus:
- 2 St. körperschallgedämmte Wannenrandklemmleisten
- inkl. 2 körperschallentkoppelten Wannenrandklemmstücken
- inkl. Befestigungsmaterial
- in Einzelkartonage verpackt

Artikel-Nr.

000.240.122



Ferroplast® Wannenrandauflageleisten 2

für Bade- und Duschwannen aus Stahl oder Acryl

- Set bestehend aus:
 - 2 St. körperschallentkoppelte Wannenrandauflageleisten
 - $-\,\text{inkl.}$ 2 körperschallentkoppelten Wannenrandklemmstücken
 - inkl. Befestigungsmaterial
- in Einzelkartonage verpackt

Artikel-Nr.

000.240.222



Ferroplast® DS 25


- zur Körperschallentkopplung von Stahl- und Acrylwannen zur Wand
- selbstklebend
- 1 Rolle: Länge 3300 mm, Breite 70 mm
- VE 1 Stück

Artikel-Nr.
002.040.025



Ferroplast® SD 120

- zur Körperschallentkopplung von Stahl- und Acrylwannen zur Ab-/Ummauerung
- selbstklebend
- 1 Rolle: Länge 3300 mm, Breite 120 mm
- VE 1 Stück





Ferroplast® Antidröhnmatten Stahl DW Stahlduschwannen

- zur Schalldämmung eines Stahlwannenkörpers
- Bitumenfolie ca. 8 kg/m²
- einseitig mit Polyäthylen kaschiert
- selbstklebend

Artikel-Nr.

002.041.021



Ferroplast® Antidröhnmatten Stahl BW Stahlbadewannen

- zur Schalldämmung eines Stahlwannenkörpers
- Bitumenfolie ca. 8 kg/m²
- einseitig mit Polyäthylen kaschiert
- selbstklebend

Artikel-Nr. Stückpreis Euro 002.043.020

Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset siehe Seite 247