



0767

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen

13

0010_Popo_2020-07-07

EN 998-1:2016

R CS II – Popo

Sanierputzmörtel R für innen und außen /
Renovation mortar R for internal and external use /
Mortier pour enduit d'assainissement R intérieur et extérieur d'usage

Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu:	A1
Haftzugfestigkeit / Adhesion / Adhérence à l'issue:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Bruchbild / Fracture pattern / FP:	A, B od./or/ou C
Wasseraufnahme / Water absorption / Absorption d'eau:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach/after/après 24 h
Wassereindringung nach der Prüfung der Wasseraufnahme / Water penetration after capillary water absorption test / Pénétration de l'eau après essai d'absorption d'eau par capillarité:	$\leq 5 \text{ mm}$
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour diffusion coefficient / Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau:	$\mu \leq 12$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique: ($\lambda_{10,dry,mat}$)	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour P = 90%