

WC-Kabinen für Kindergärten



<u>Trägermaterial:</u>	13 mm starke, wasserfeste HPL – Kompaktplatten nach DIN 19626. Oberfläche Feinstruktur.
<u>Profile:</u>	Leichtmetall Aluminium eloxiert E6/EV 1 oder weiß pulverbeschichtet
<u>Stützfüße:</u>	Aufschraubfuß Aluminium eloxiert E6/EV 1 oder weiß pulverbeschichtet. Spannscheibe Edelstahl mit trittsicherer PVC – Abdeckrosette.
<u>Abmessungen:</u>	Anlagenhöhe 1350 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.
<u>Türmaße:</u>	610 mm und 540 mm, beidseitig mit Fingerklemmschutzprofil in schwarz. Abstand zwischen den Türen und Blenden 20 mm.
<u>Zwischen- und Außenwände:</u>	entsprechend den baulichen Gegebenheiten, jedoch über 1800 mm Breite nicht mehr aus einem Stück.
<u>Konstruktion:</u>	Wandanschlüsse der Vorderfront und Zwischenwände mit U-Profil aus Aluminium, ca. 30 x 25 mm. Türen flächenbündig einschlagend.
<u>Standardzubehör:</u>	Je Tür 1 HEWI Nylon-Stoßgriff 550.23 T sowie Federbänder aus Nylon schließend eingestellt.
<u>Sonderzubehör:</u>	Weitere Zubehörteile auf Anfrage.
<u>Farben:</u>	Anlagenfarben gemäß HiRZ – Farbkarte. Beschlagsfarben gem. Farbkarte des angebotenen Herstellers.
<u>Reinigung:</u>	Die Kindergartenanlage T 14 K ist grundsätzlich wartungsfrei. Eventuelle Verschmutzungen der Oberflächen lassen sich mit milden und handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht entfernen.
<u>BAGUV:</u>	Die Sicherheitsanforderungen für Kindergärten des Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand werden in vollem Umfang erfüllt.

Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten.