

Capatect Dämmkleber 185, Capatect Sockelmulti 777

Die jeweils gültigen Technischen Informationen sind im Hinblick auf mögliche Untergründe, die notwendige Untergrundvorbehandlung und die Verarbeitung unserer Produkte zu beachten.

Geeignete Spritz- und Verarbeitungsverfahren

Gerätetyp*	Capatect Dämmkleber 185	Capatect Sockelmulti 777
Durchlaufmischer	++	++
Durchlaufmischer + Förderpumpe	--	--
Förderpumpe	--	--
Mischpumpe	--	--
Trockenförderanlage	--	--

++ sehr gut geeignet + gut geeignet – bedingt geeignet -- nicht geeignet

Notwendige Kenndaten

	Capatect Dämmkleber 185	Capatect Sockelmulti 777
Stromanschluss	je nach Gerätetyp**	je nach Gerätetyp**
Wasseranschluss	Schlauch ¾" GEKA	Schlauch ¾" GEKA
Min. Wasserdruck	2,5 bar	2,5 bar
Wasserdurchfluss	ca. 200 l/h	ca. 200–250 l/h
Max. Schlauchlänge		
– Förderpumpe/mit oder ohne Durchlaufmischer:	–	–
– Mischpumpe:	–	–
– Trockenförderanlage	–	–
Schlauchdurchmesser	–	–
Endschlauch Ø (5–10 m)	–	–
Rotor-Stator-Kombination	–	–
– Förderpumpe/mit oder ohne Durchlaufmischer:	–	–
– Mischpumpe:	–	–
Kompressor/Luftdruck	–	–
Container-Anschluss-Set	nein	nein

Produktspezifische Spritzangaben I

	Capatect Dämmkleber 185	Capatect Sockelmulti 777
Klebepistole	nein	nein
Spritzkopf	nein	nein
Feinputz-Spritzgerät	nein	nein
Mischwendel	Standard	Standard

Produktspezifische Spritzangaben II

	Capatect Dämmkleber 185	Capatect Sockelmulti 777
Nachmischer	nein	nein
Düsengröße in mm	–	–

Lieferbare Gebindevarianten

	Capatect Dämmkleber 185	Capatect Sockelmulti 777
Eimer/Sack	25 kg	25 kg
OneWay®Container Pulver		
OneWay®Container Pastös		
Rehberg Container		
5,5–12,5-m³-Silos		
BigBag		
BigDrum	> 5000 kg	
Silo		



Zu beachten: Reinigung der Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Abdeckmaßnahmen siehe allgemeine Hinweise. Spritzer sofort mit sauberem Wasser entfernen.

Arbeitsschutz und Sicherheit:

GISCODE: ZP1

Persönliche Schutzausrüstung

- Augenschutz: Bei Staubeentwicklung oder Spritzgefahr: Gestellbrille
- Handschutz: Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe
- Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden!
- Atemschutz: Bei Überschreitung des Grenzwertes ist Atemschutz mit Partikelfilter P2 (weiß) erforderlich.

Weitere Hinweise: Hinweise aus Giscode ZP1

Gefahren- und Transportkennzeichnung

- Gefahrensymbol: Gefahr
- enthält: Zement
- siehe auch Sicherheitsdatenblatt

* **Hinweise und beispielhafte Gerätenamen finden Sie ab Seite 12**
 ** **siehe Angabe der Gerätehersteller**