



Moderne Elektromobilität ist nicht nur ein wichtiges Thema in der öffentlichen Diskussion. Sie spielt auch in der Gestaltung des urbanen Raumes eine immer größere Rolle. Die Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR verbindet mehrere Funktionen für E-Bike Nutzer mit trendigem Design: Ladestation für eines oder mehrere E-Bikes, sicherer Abstellort und verschließbarer Stauraum für Helm und Gepäck. Diese Fahrrad-Abstellanlage lässt sich problemlos in jede Umgebung integrieren.

**Konstruktion:**

Stahlblechkonstruktion mit integriertem Ladeschließfach für den Anschluss eines bauseitigen Ladegerätes 230 V sowie einer bequemen und diebstahlsicheren Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Kabeldurchführung durch die Schließfachtür. Tür aus Edelstahl. Getrennter Zugang von Schließfach und Anschlussraum. Beschriftungen der Schließfächer auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Tür aus Edelstahl V2A und zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Türverriegelung:**

- Standalone-PIN-Code-Schloss, Verriegelung mit robustem Zahlencode-Schloss für den Außenbereich, Zugang mittels frei wählbarer PIN-Eingabe (Multi-User-Modus) oder fester PIN (privater Modus), Notentriegelung mittels Master-PIN
- Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Münzpfandschloss inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag
- Mehrpreis für Reihenschließanlage, Kassierschloss je Fach und einen weiteren Kontrollschlüssel für Münz- / Kassierschloss (Zylinderwechselschlüsselfunktion) auf Anfrage.

**Elektroinstallation:**

Zusätzlicher Netzanschlusskasten mit FI/LS, 25/0,03 A. Verriegelung standardmäßig mit Zylinderschloss, Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Integrierte Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 8 A, IP 44. Komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3).

**Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

**Lieferung:**

Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

**Design:**

Atelier Papenfuss, Weimar

**Internationaler Designschutz (Reg.-Nr. 002107359)**

**Gebrauchsmusterschutz (Reg.-Nr. 20 2012 104 011.5)**



siehe [ziegler-metall.de/farben](http://ziegler-metall.de/farben)

**Zugangsautorisierungen:**



Schlüssel



PIN-Eingabe



Pfandmünze

