



Die freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit einseitigem Schwingendach vermittelt Transparenz und Leichtigkeit und lässt die Wartehalle PURE in herausragender Eleganz wirken. Dieser Fahrgastunterstand schafft komfortable Wartegelegenheiten und fügt sich mit seiner klaren Formgebung sowie pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben in jede Umgebung ein. Vor Wind und Wetter geschützt, vergehen Wartezeiten in der Wartehalle PURE wie im Flug.

Konstruktion:

Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen. Sitzbänke gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach:

Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. LED-Lichtleiste im Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen auf Anfrage.

Werbevitrine:

Doppelseitige Werbevitroe CITY-LIGHT im CLP-Format mit Beleuchtung gegen Mehrpreis. Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischem Vorschaltgerät, Schutzklasse I.

Entwässerung:

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design:

METZ UND KINDLER, Darmstadt



Auch als Fahrrad-
überdachung lieferbar.

