



Die Fahrradüberdachung PEGASUS schafft einen komfortablen Abstellplatz für Fahrräder, geschützt vor Wind, Wetter und Diebstählen. Doppelseitig nutzbar, kann hier auch auf kleinerer Fläche ein hohes Fahrradaufkommen bewältigt werden. Die hochqualitative Stahlkonstruktion bringt eine hohe Witterungsfestigkeit und Stabilität mit sich und überzeugt zugleich durch ein modernes, aussagekräftiges Design, das den Fahrradparkplatz zum Blickfang macht.

Konstruktion:

Quadratrohrstützen, auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach:

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. Dachkassetten aus Stahlblech in RAL 9002 grauweiß auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Zwischenwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Weitere Wandfüllungen und keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung:

Ablauf über die im Dach integrierte Regenrinne. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die Mittelstützen, oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m².
Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



**Auch als Wartehalle
lieferbar.**

