

Produktdetails

2062 U

2062 U Einsatz Infolicht LED - nicht austauschbar weiß



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 2062 U |
| Bestellnummer | 2CKA001511A0115 |
| EAN | 4011395067451 |
| Beschreibung | 2062 U Einsatz Infolicht LED - nicht austauschbar weiß |
| Langbeschreibung | Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß). Leistungsaufnahme: < 0,5 W |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Anwendung | Infolicht |
| Bemessungsspannung (U _r) | 230 V |

| | |
|---------------------------|--|
| Hilfsspannung AC/DC | 230 V AC/DC |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 ... 60 Hz |
| Leistung / Watt | 0.5 V·A |
| Leuchtmittel | LED - nicht austauschbar |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Befestigungsart | Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| RAL Nummer | RAL 9010 - reinweiß |
| Farbe | weiß |
| Lampenfarbe | weiß |
| Anwendungsbereich | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|------------------|---|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E0477 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |
| SCIP | 94e743b2-ee09-4dca-86a5-9867890e9832 Deutschland (DE) |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Breite des Produkts | 71 mm |
| Höhe des Produkts | 71 mm |
| Tiefe des Produkts | 44 mm |
| Nettogewicht | 54.5 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 32 mm |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.05 kg |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E0365 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000064 - Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme |
| ETIM 9 | EC000064 - Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 50 80 |
| eClass | V11.0 : 27144032 |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|----------|----------|-----------------|
| 2CKA001731A1920 | 2562-214 Abdeckung Busch-Infolicht® alpinweiß - Reflex SI | 2562-214 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A2019 | 2562-914 Zentralscheibe alpinweiß - Busch-balance® SI | 2562-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1929 | 1716-20 Abdeckung Busch-Infolicht® platin - alpha | 1716-20 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1930 | 1716-21 Abdeckung Busch-Infolicht® bronze - alpha | 1716-21 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1931 | 1716-22 Abdeckung Busch-Infolicht® elfenbeinweiß - alpha | 1716-22 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1933 | 1716-24G Abdeckung Busch-Infolicht® studioweiß - alpha | 1716-24G | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1938 | 1716-260 Abdeckung Busch-Infolicht® palladium - alpha | 1716-260 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1939 | 1716-266 Abdeckung Busch-Infolicht® titan - alpha | 1716-266 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1951 | 1716-72 Abdeckung Busch-Infolicht® elfenbeinweiß - impuls | 1716-72 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1942 | 1716-74 Abdeckung Busch-Infolicht® alpinweiß - impuls | 1716-74 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1984 | 1716-774 Abdeckung Busch-Infolicht® studioweiß matt - impuls | 1716-774 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1983 | 1716-775 Abdeckung Busch-Infolicht® schwarz matt - impuls | 1716-775 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1952 | 1716-783 Abdeckung Busch-Infolicht® alusilber - impuls | 1716-783 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1944 | 1716-79 Abdeckung Busch-Infolicht® champagner metallic - impuls | 1716-79 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1976 | 1716-803 Abdeckung Busch-Infolicht® graumetallic - 63x63 | 1716-803 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1921 | 1716-81 Abdeckung Busch-Infolicht® anthrazit - 63x63 | 1716-81 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1922 | 1716-82 Abdeckung Busch-Infolicht® elfenbeinweiß - 63x63 | 1716-82 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1950 | 1716-83 Abdeckung Busch-Infolicht® alusilber - 63x63 | 1716-83 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1923 | 1716-84 Abdeckung Busch-Infolicht® studioweiß - 63x63 | 1716-84 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1955 | 1716-866 Abdeckung Busch-Infolicht® Edelstahl - pur edelstahl | 1716-866 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1978 | 1716-884 Abdeckung Busch-Infolicht® studioweiß matt - 63x63 | 1716-884 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1980 | 1716-885 Abdeckung Busch-Infolicht® schwarz matt - 63x63 | 1716-885 | 1 | Stück |
| 2CKA001731A1986 | 1716-896 Zentralscheibe chalet-weiß | 1716-896 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

