


Produktdetails

64831 U

64831 U Jalousieschalter-Einsatz flex 1-fach schwarz



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | 64831 U |
| Bestellnummer | 2CKA006400A0095 |
| EAN | 4011395294710 |
| Beschreibung | 64831 U Jalousieschalter-Einsatz flex 1-fach schwarz |
| Langbeschreibung | 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL. Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CKA000073B5104 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Geeignet für | 2CKA006200A0280 2CKA006200A0281 2CKA006200A0282 |

2CKA006200A0283

| | |
|--------------------------------------|--|
| Bemessungsspannung (U _r) | 230 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 230 V AC/DC |
| Frequenz (f) | 50 ... 60 Hz |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 ... 60 Hz |
| Anzahl Ausgänge | 1 |
| Produktreihe | Busch-flexTronics® Busch-free@home® |
| Belastungsart | Elektrische Antriebe |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schrauben |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Anwendungsbereich | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E7480 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Breite des Produkts | 92 mm |
| Höhe des Produkts | 58 mm |
| Tiefe des Produkts | 78 mm |
| Nettogewicht | 97.47 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 25 mm |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.12 kg |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E4345 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|--------|------------------------------|
| ETIM 8 | EC000615 - Jalousiesteuerung |
|--------|------------------------------|

ETIM 9

EC000615 - Jalousiesteuerung

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

CN8

8538 90 99

eClass

V11.0 : 27144027

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Beschattungssteuerung → Jalousie- und Rollladenaktoren 230 V AC

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

